Luz a prueba de explosiones –16 horas de tiempo de ejecución - recargable batería de ion de litio

Parte # RUL-10-EP

El RUL-10-EP portátil luz a prueba de explosiones es aprobado Clase I, Divisiones 1 y 2 y Clase II, Divisiones 1 y 2 y proveerá 16 horas de tiempo de ejecución en un solo cargo. Un bulbo de alto rendimiento del LED, opciones de carga versátiles, baterías del ion de litio, y cabeza de articulación son solamente algunas de las características de estas luces. La durabilidad y la potencia de esta luz portátil recargable hacen que sea ideal para aplicaciones como servicios de emergencia, trabajo de utilidad, ubicaciones peligrosas y mucho más.

Esta linterna portable a prueba de explosiones es recargable y produce una intensidad de la viga del pico de 120,000 candelas que alcanza sobre 1,400' de longitud. Esta unidad de peso ligero pesa solo 2 libras y es alimentado por baterías de iones de litio que no requieren procedimiento de carga especial y no tienen problemas de memoria de carga. El uso de la última tecnología de baterías de iones de litio permite que esta unidad se recargue independientemente de los niveles de carga actuales, por lo que no hay necesidad de descargar completamente la luz antes de recargar. La batería retendrá su carga durante 18 meses, incluso cuando este en el estante. Sin embargo, la carga inteligente tecnología permite al operador dejar la luz en la estación de acoplamiento indefinidamente.

La estación de acoplamiento puede ser colocada en una mesa, montada a una pared o vehículo montado. Se incluye una luz indicadora de estado de la batería LED. El indicador de estado de la batería se activa cuando quedan 30 minutos de luz. Esta característica complementa la tecnología del ion del litio supervisando el estado de la batería, permitiendo que el usuario maneje con eficacia su tiempo. El paquete de baterías de iones de litio en esta unidad también ayuda a esta unidad a alcanzar un 33% de peso más ligero que sus competidores, una consideración importante para los bomberos cuyo básico ya puede pesar 65-70 libras.

La luz es impermeable para proporcionar toda la durabilidad de la intemperie y tiene una cabeza articulada que permite al usuario colocar la cabeza de la lámpara a través de 90 grados de movimiento para la manipulación más conveniente. La cubierta durable se construye de nilón resistente de impacto y tiene una capa recubierta de goma y una manija acanalada para la durabilidad agregada y el apretón

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

mejorado. El paquete de LED de alto rendimiento en esta unidad se combina con un reflector de alta calidad para producir 225 lúmenes (120,000 lumínica) de alta haz y 100 lúmenes de luz baja. El montaje de LED de alta potencia proporciona una viga fuerte que es comparable a la salida de linternas más potentes y más caras. Esta unidad también incluye un par de LEDs parpadeantes rojos y blancos ubicados en la cola de la unidad que se pueden utilizar como luces de advertencia o indicadores. El control de los modos de funcionamiento RUL-10-EP se hace a través de tres caminos en un interruptor que permite que la luz principal se opere solo o en tándem con las luces traseras intermitentes, produciendo un servicio de emergencia ideal o luz de servicio que puede servir en una gran variedad de situaciones.

Las baterías de iones de litio, 6600mAh, 7.8V baterías en esta unidad se cargan a través de un cargador de pared de 120 voltios AC incluido y un cable de carga adecuado para uso doméstico. También disponible es un cargador opcional para la carga de DC para 12V DC y 24V DC. Esta unidad se carga en aproximadamente 4.5 horas y tiene un tiempo de ejecución de 5 horas en una sola carga. Esta luz es impermeable y probada a 24 horas de inmersión a 1 pie. También se incluye con esta luz una correa de transporte para un fácil transporte y una selección de negro, amarillo, naranja y alto verde visible de colores están disponibles.

Las calificaciones de clase incluyen:
Clase I, División 1, Grupos C y D – T1 Grado de temperatura de funcionamiento
Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D – T5 Grado de temperatura de funcionamiento
Clase II, División 1, Grupos E, F, G – T1 Grado de temperatura de funcionamiento
Clase II, División 2, Grupos E, F, G – T5 Grado de temperatura de funcionamiento
UL 913
CSA 22.2 No. 157
Intrínsecamente seguro
Nivel de protección IP67 impermeable

Esta luz se hace en los Estados Unidos. Ofrecemos una certificación de país de origen que está disponible bajo petición. Esta lámpara también viene con una garantía limitada de por vida para que usted pueda estar seguro de la calidad y el servicio con su compra de esta unidad.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Hecho con alta calidad

1. Alta potencia de luz HID – 200 totales lúmenes, 120,000 lumínica
2. Cubierta de nylon resistente con la capa recubierta de goma.
3. Sola viga o luz en tándem y operación de la luz parpadeo en la trasera.
4. IP67 Impermeable
5. Carcasa química y resistente al impacto
6. Tiempo de ejecución de 16 horas con una sola carga.
7. Aprobada Clase I División 2, Clase II División 2.
8. Paquete de baterías de iones de litio.
9. 120V AC cargador con enchufe de pared/ opcional 12/24V DC cargador.
10. LED indicador de estado de la batería.
11. Cabeza de articulación de 90 grados.

Especificaciones / información adicional

Tipo de lámpara: LED
Dimensiones: 9.5”-largo x 3.125”- diámetro x 5.125” –alto
Peso: 2 lb
Poder: recargable baterías de iones de litio
Tiempo de ejecución: 8 horas alto/ 16 horas bajo
Lúmenes: 225 alto / 100 bajo
Lumínica: 120,000 CP
Tipo de viga: punto
Código del temperatura de funcionamiento: T1 (División 1) / T5 (División 2)
Unidad de cargar: 120V AC, 12/24V DC cargador opción
Gama de temperaturas ambiente: -20°C to +50°C
Impermeable: Si – aprobado 24 horas @ 1 pie

UL Aprobado

Clase I, División 1, Grupos C y D
Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
Clase II, División 1, Grupos E, F, G
Clase II, División 2, Grupos E, F, G
UL 913
CSA 22.2 No. 157
Intrínsecamente seguro
Nivel de protección IP67 impermeable
Aprobado a 1’ inmersión @ 24 horas

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: RUL-10-EP (1622)

En existencia: Si