



Luz de ángulo recto a prueba de explosiones – Linterna de ángulo recto intrínsecamente segura – Hecho en los Estados Unidos

Parte# EXPRA-04

El EXPRA-04 de Larson Electronics la luz de clip del ángulo recto a prueba de explosiones se puede utilizar como luz de inspección o una luz de trabajo del área general y es impermeable y está aprobado Clase I Divisiones 1 y 2, Grupo D. Esta luz funciona con 4 baterías C-célula y el tiempo de ejecución es de aproximadamente 5.5 horas.

La configuración del reflector en esta luz de ángulo a prueba de explosiones produce una viga de aproximadamente 200' de longitud por 30' de ancho. Esta luz angular está diseñada para acoplarse mediante un clip de anillo o resorte a chalecos, abrigos o cascos, lo que permite a los operarios operar con las manos libres. Esta linterna de ángulo a prueba de explosiones contiene una sola bombilla halógena H-13 que tiene una vida operativa de 50 horas, produce 60,000 candelas, y viene con dos compartimentos de bombilla de repuesto.

Alimentación para esta luz es proporcionada por 4 baterías alcalinas de la C-célula produciendo un tiempo de ejecución de 5.5 horas. Esta luz de ángulo a prueba de explosiones es impermeable y 30 pies de caída de supervivencia probados. La cubierta, el interruptor y el tubo en esta luz del ángulo se construyen del nilón de alta resistencia, y la lente es de resistente policarbonato a impactos y rasguños. Las aprobaciones de seguridad incluyen UL, CUL, y CSA, y también UL Clase I Division1 Grupo D y ATEX II 2 G EEx ib e IIB T3 certificación.

Especificaciones / información adicional

Listado de seguridad: UL, CUL y CSA

Dimensiones: 2.5" largo (6.4cm), 3.0" ancho (7.6cm), 7.0" alto (17.8cm)

Total de vatios: 4 vatios

Batería: 4 baterías alcalinas de la C-célula

Montaje: Fijación de ángulo, clip o anillo

Tiempo de ejecución: 5.5 horas

Tipo de lámpara: H-13 halógeno 50 horas de vida operacional



Peso: 1 libra (2.2 kg)

Candela: 60,000

Calificaciones/aprobaciones

Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupo D

ATEX II 2 G EEX ib e IIB T3

UL, CUL, y CSA seguridad aprobada

Temperatura de operación T3

Impermeable

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EXPRA-04 (1845)

En existencia: Si