Estático conductivo conducto para EPF-30P ventilador/soplador a prueba de explosiones – 12” OD de 25 pies

Parte # EPF-30P-D25

Las áreas de ubicación peligrosa requieren un conducto conductor estático (12 pulgadas diámetro exterior x 25 pies). Las longitudes conductoras estáticas del conducto están conectadas vía acopladores de aluminio. Se necesita un acoplador de aluminio para conectar 2 piezas de conducto.

El conducto se compone de una sola capa de poliéster reforzado con PVC de tela de vinilo de la manguera de construcción con una tira de desgaste externa reforzado con una hélice de alambre de acero de resorte. Es ligero para las aplicaciones del soplador y altamente compresible. La retractilidad del conducto conductor estático permite el almacenaje conveniente y el transporte fácil es una fracción de su longitud completamente extendida y tiene perdida baja de la fricción. La franja ofrece resistencia de abrasión externa, y se enumera como YL 94 V-0 ignifugo. La temperatura ambiente oscila entre -20 grados y 180 grados Fahrenheit.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com