



Lámpara colgante a prueba de explosión - de 24 voltios AC/DC - incandescente de 100 vatios - cable de 100' de largo - enchufe de bloqueo con giro

Parte # EPL-DL-24-100

Hecha en los EUA

La lámpara de mano EPL-DL-24-100 a prueba de explosión está listada Clase I División 1 y 2 Grupos C y D, y Clase II, División 1 y 2, Grupos F y G. Esta luz colgante es ideal para actividades de trabajo general en áreas peligrosas que requieren protección a prueba de explosión.

Los bulbos incandescentes de 12 y 24 voltios se están eliminando. Oprima aquí para ver la versión de bajo voltaje LED de esta lámpara de mano a prueba de explosión.

Esta lámpara de trabajo a prueba de explosión de Larson Electronics está diseñada para funcionar con 24 voltios de corriente y se completa con 100 pies de cable SOOW y un enchufe industrial. El cuerpo de la lámpara manual EPL- DL - 24-100 está construido de aluminio con una protección de hule para golpes, diseñada para proporcionar una solución de iluminación eficaz para los operadores que requieren una fuente versátil de iluminación. Esta lámpara de mano para áreas peligrosas es de Clase I, División 1, aprobada y equipada con un bulbo de 100 vatios, de 75 vatios, o 60 vatios . Esta lámpara colgante es ideal para trabajo en áreas peligrosas donde se desea una fuente luminosa y de fácil manejo.

{it1}Esta luz colgante está equipada con un bulbo de alta exigencia de 100 vatios, de 75 vatios, o 60 vatios; de 24 voltios, y es adecuada para uso en áreas donde vapores petroquímicos y varios tipos de polvos están presentes. Esta unidad tiene una clasificación de Clase I, División 1 y 2 y Clase II, División 1 y 2, y se completa con 100' de cable SOOW terminando con un enchufe de grado industrial

Voltaje: la lámpara incandescente de esta unidad está diseñada para trabajar a 24 V en AC o DC. También ofrecemos modelos LED de bajo voltaje que operan universalmente en 11-25 V AC/DC. Ofrecemos la misma lámpara de mano a prueba de explosión con lámparas incandescentes, fluorescentes compactas, y las lámparas LED en los modelos de alto voltaje.

Cableado y enchufe: esta luz colgante a prueba de explosión está equipada con 100 pies de cable calibre 14/3 SOOW resistente a químicos y a abrasión, que está equipado con un enchufe de grado industrial para una fácil conexión a los tomacorrientes de pared comunes.



Opciones de enchufe incluyen enchufe estándar 5-15 de 15 amperes de hoja recta para tomacorrientes de pared con tierra de 110V, enchufe de hoja recta estándar 6-15 de 15 amperes, 220-240V para tomacorrientes de pared con tierra, enchufe de bloqueo con giro NEMA L5-15 de 15 amps para tomacorrientes de bloqueo de giro de 125V, enchufe de bloqueo con giro NEMA L6-15 de 15 amps para tomacorrientes de bloqueo de giro de 240 V, enchufe británico BS1363 con clavija de fusible de 13 amperes de 3 patas para tomacorrientes del Reino Unido, o un enchufe Schuko de 2 clavijas de 16 amperes con tierra para sockets europeos clasificado 250 V. Alternativamente, podemos proveer cables flotantes sin enchufe para aplicaciones de cableado o para operadores que prefieren conectar sus propias terminales de cordón. Por favor escoja abajo, la opción cable de extremo saliente para cables flotantes sin enchufe.

Esta luz manual a prueba de explosión opera a 24 voltios AC o DC. Esta no es una unidad "transformador en línea", y el operador necesitará una fuente de alimentación de bajo voltaje de 24 V para trabajar con esta luz o un sistema transformador como nuestro TX-500VA-4XA0 con 4 salidas de baja tensión.

Hecha con calidad de EUA

1. Cable de especificación federal
2. A prueba de explosión
3. Bulbo de 100 vatios, 75 vatios, o 60 vatios.
4. Fabricación robusta de acero y construcción de aluminio fundido.
5. Acabado en pintura de color rojo y gris .
6. UL Clase I División 1
7. Operación a 24 voltios DC
8. 100' de cable SOOW.
9. Gancho giratorio para una colocación cómoda.

Características de la lámpara

Protector parachoques, de hule

Carcasa de aluminio que no produce chispas

Funcionamiento a baja tensión de 24 V

Protector de aluminio de la lámpara

Protección de la lámpara para prevenir que se rompa

Se conecta a tomacorrientes estándar

Gancho giratorio para colgar y operar con manos libres

Cable resistente a químicos y a petróleo

**Especificaciones / información adicional****EPL-DL-24-100**

Listado: Estados Unidos

Dimensiones: solo la lámpara - 16.5"- Largo x 5"-Diámetro

Peso: 12.5 lbs - lámpara sola: 5 lb

Tipo de lámpara: incandescente

Vatios totales: 100 vatios, 75 vatios, o 60 vatios

Vida de la lámpara: 1,500 horas

Voltaje: 24 voltios AC o DC

Montaje: portátil con gancho giratorio

Cableado: cable 100 pies de largo, calibre 14/3 SOOW

Terminales de cable: 5-15, 6-15, L5-15, L6-15, BS1363, Schuko, o cable de extremo saliente

Material: protección de aluminio fundido con globo de cristal templado

ESTA UNIDAD SE PUEDE ALQUILAR. Llame al 1-800-369-6671.

Oprima aquí para ver la descripción del diseño de la lámpara a prueba de explosión

Clasificaciones/aprobaciones

Clase I División 1 y 2, Grupos C y D (100 vatios)

Clase II División 1 y 2, Grupos F y G (75 vatios)

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Internacional: 1-903-498-3363

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Desplace la pantalla hacia abajo para comprar - ¡Envío en esta lámpara el mismo día!

[Oprima aquí para ver la descripción del diseño de la lámpara a prueba de explosión](#)

Parte #: EPL-DL-24-100 (1993)

En existencia: Sí



[Imagen 1 de alta resolución](#)

[Imagen 2 de alta resolución](#)

[Imagen 3 de alta resolución](#)

[Imagen 4 de alta resolución](#)

[Imagen 5 de alta resolución](#)