



Soporte de barra de sujeción para luces y dispositivos de montaje permanente y magnético –BC-1 – 7/8”
-1.75” de diámetro

Parte# BC-1-MED

Barra de aluminio resistente que afianza el sistema que permite a dueños de vehículos, de equipo pesado y de barcos montar las luces u otro equipo a los tubos cuadrados o redondos, barras o carriles. El sistema de sujeción ajustable cincha a medida alrededor de rieles de diferentes diámetros y puede manejar cargas útiles a 40 libras bajo vibración extrema.

La barra soporte de abrazadera es de aluminio y está disponible en 2 acabados, incluyendo claras anodize y revestimiento de polvo negro. El montaje de la abrazadera de la barra ajusta para caber las barras, los carriles, los bastidores, etc. Con las dimensiones cuadradas o tubulares que se extienden de 7/8 pulgadas a 1.75 pulgadas en diámetro. Hay 2 sistemas de los soportes que se enclavijan que se cinchan alrededor del tubo cuadrado o redondo, usando el acero inoxidable incorporado de 1/4-20, pernos de la cabeza del zócalo.

Una placa de montaje se fija a las abrazaderas, creando una superficie de montaje para casi cualquier cosa. Los agujeros de montaje existentes incluyen el patrón de montaje para los focos de Golight Stryker, los focos de Golight Radioray, todas las luces de alta intensidad del equipo de la descarga (HID), luces ocultas del barco y barras del proyector del LED y barras del reflector del esparcidor del LED.

Un agujero de 3.8 pulgadas en el centro acomoda las luces del montaje del poste (como el Acro HID luces de la carretera, luces de equipo de 24 voltios, luces de la inundación de 12 voltios, luces de HID y luces de equipo y las luces permanentes del montaje de Larson Electronics. La plataforma también acomoda el diámetro de 5 pulgadas, imanes de apretón de 375 libras son populares con nuestros reflectores de 12/24 voltios DC, incluyendo los HML-6M, HML-5M, HML-7M, HML-8M, etc. con la adición de la placa de montaje magnética (o de la placa de montaje magnética del acero inoxidable).

Un orificio de una pulgada permite el acceso para arneses de cables y cables de alimentación.



El diseño de la abrazadera de barra permite al operador posicionarse horizontal o verticalmente. 2 conjuntos de orificios de montaje ofrecen al operador la posibilidad de montar el sistema de soporte de aluminio en la parte superior o lateral de los soportes. De este modo, este sistema de soporte puede montarse en rieles, barras o tubos horizontales. Esto fue en respuesta a la demanda del cliente de soluciones de montaje para rieles verticales en camiones de bombeo, etc.

Esta solución del montaje del carril es eficaz para las luces magnéticas del montaje también. Tenemos una placa de acero inoxidable magnética (si, algunos de acero inoxidable tiene propiedades magnéticas) que se puede conectar a los patrones de montaje existentes en esta luz. MMP-2 es el número de pieza de esta placa magnética de montaje. Con esta placa en su lugar, usted puede quitar una luz como la GL-3067-M cuando no está en uso, pero permanecerá firmemente fijada durante el uso.

Este sistema de sujeción es eficaz en equipos pesados, barcos, ATV's, camiones, transportadores de juguetes, etc.