30" ventilador a prueba de explosiones eléctrico en soporte de 4’ - 8723 CFM– cable de 50’ – Perno/manga cuerda del cordón

Parte # EPF-SM-30-CPP516

El EPF-SM-30-CPP516 de Larson Electronics ventilador de ubicación peligrosa con ruedas giratorias está diseñado como un ventilador de enfriamiento puntual para su uso en atmosferas peligrosas. Este ventilador clasificado Clase I, División 1, Clase II, División 1 para su uso en atmosferas que incluyen vapores, inflamables o explosivos, gas o polvos. Las cuchillas de ventilador de aluminio no chispas ofrecen mayor seguridad en lugares peligrosos. El EPF-SM-30-CPP516 ventilador de circulación de 30” cumple con OSHA y el flujo de aire máximo a una variedad de entornos de trabajo peligrosos.

***POR FAVOR NOTA: CUALQUIER OFERTA DE ENVÍO GRATIS NO SE APLICAN A ESTE PRODUCTO ***

Este ventilador de ubicación peligrosa está equipado con un diseño robusto que está diseñado para minimizar la ignición o explosión en el entorno peligroso aplicable. Es importante notar que ningún ventilador puede ser completamente a prueba de explosiones. Sin embargo, el ventilador de ubicación peligrosa EPF-SM-30-CPP516 tiene todos los elementos de diseño que minimizan ese riesgo, incluyendo las cuchillas de aluminio y un motor HP 1/4 sin mantenimiento. El EPF-SM-30-CPP516 tiene una clasificación ambiente temperatura de 10° to 40°C.

Este ventilador de pedestal de ubicación peligrosa tiene un diámetro de 30” y genera más de 10,000 CFM de salida de aire para una refrigeración puntual eficiente. El EPF-SM-30-CPP516 ventilador está disponible en 120V operando a 9.8 amperios o 208-230V operando a 4.9 amperios. Los protectores de los ventiladores de acero revestido en polvo ofrecen resistencia a la corrosión y un alto grado de durabilidad, mientras que el soporte de pedestal resistente ofrece una base robusta. El ventilador a prueba de explosiones pesa 68 libras, gira a 1,725 RPM y está equipado con 50’ de cable SOOW 16/3 y enchufe a prueba de explosiones.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Opciones de cable: El EPF-SM-30-CPP516 de Larson Electronics ventilador de ubicación peligrosa está equipado con 50’ de 16/3 SOOW y un perno/manga cuerda del cordón de 125/250V CPP516 tapón a prueba de explosiones.

Cableado y enchufe: Esta luz de inundación está equipada con un 16/3 SOOW cable de 50 pies que es resistente a químicos y abrasión y que está equipado con un perno/manga cuerda del cordón de 125/250V CPP516 tapón para fácil conexión en tomas a prueba de explosiones.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envié un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Especificaciones / información adicional

Dimensiones: 30” largo x 30” ancho x 71.44” alto
Peso: 68 lbs
Motor: 0.25 HP
Voltaje: 120V, 208-230V
Amperios inicial: 9.8A @ 115V, 4.9A @ 208-230V
Tipo de ventilador: circular pedestal
Clasificación de temperatura ambiente: 10°C a 40°C
Aislamiento del motor: Clase B
Entrega CFM: 10,670
Rotaciones por minuto (RPM): 1,725
Nivel de ruido: 75db @ 3 pies
Cableado: 50’ 16/3 cable con enchufe a prueba de explosiones
Tapa del cordón: perno/manga CPP516 (125/250V)

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Clasificaciones

Clase I, División 1, Grupos C y D
Clase II, División 2, Grupos E, F y G
OSHA sumiso

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPF-SM-30-CPP516 (152645)

En existencia: Si