



Cámara de IP a prueba de explosión - 6.0MP HD resolución –C1D1, C2D1 –Zoom óptica y digital - IP67 – PoE

Parte # EXPCMR-IP-POE-OZ-6MP

El EXPCMR-IP-POE-OZ-6MP de Larson Electronics es una cámara a prueba de explosiones que está diseñada para seguridad y observaciones remotas en entornos peligrosos interiores y aire libre. Este 6.0MP HD alta resolución cámara de seguridad tiene una gama de 150', zoom óptico de 10x con enfoque automático y digital zoom de 62x para precisión y máxima cobertura. El dispositivo de monitoreo soporta Power over Ethernet (PoE) a partir de cables de datos (no se necesita cable de alimentación).

Características de la cámara: El EXPCMR-IP-POE-OZ-6MP cámara de seguridad proporciona a los operadores en zonas peligrosas con imágenes nítidas de alta resolución de 6.0MP. Un lente motorizado 2.8-12mm ajusta automáticamente el enfoque, ofrecen a los operadores con una precisa 10x zoom óptico y enfoque automático y 62x zoom digital de imagen. Esta cámara mide un compacto 12.34" x 3.96" x 4.22" y la base de montaje permite apuntar exacto con 90° de ajuste vertical.

La cámara de seguridad EXPCMR-IP-POE-OZ-6MP está construida para trabajar a cabo bajo condiciones duras y resistentes. Este IP67 clasificado unidad impermeable resistente a los corrosivos efectos del clima, polvo, suciedad y humedad. Esta cámara clasificado en Clase I Divisiones 1 y 2, Clase II Divisiones 1 y 2, Clase III Divisiones 1 y 2 proporcionan seguridad de propiedad y productos mientras también protege los operadores con su diseño resistente a la intemperie y prueba de explosiones confiable y seguro.

Poder/Cableado: Esta unidad está diseñada para funcionar en PoE, permitiendo que el dispositivo reciba energía directamente del cable de datos. La conexión con la cámara se consigue a través de un cable estándar, por ejemplo un cable Ethernet CAT6. El cable puede ser ruteado a través de la superficie de montaje o a través de una guía de cable en el borde de la base del montaje.



Montaje: El EXPCMR-IP-POE-OZ-6MP es una cámara de seguridad con prueba a explosión y LED luz combinación y se fija a superficies planas, como un techo o pared, con un pedestal reversa ajustable estilo soportes. El soporte de montaje incluido permite el ajuste vertical de 90° y 360° de giro de precisión con el objetivo.

Aplicaciones: Recipiente, tanque y observación remota, monitoreo de reactor de instalaciones externas,

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envíe un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Especificaciones/información adicional

Dimensiones: 12.34"largo x 3.96"ancho x 4.22" alto

Peso de la cámara: 3.7 lb

Vatios totales: 12V (calentador apagado), 18V (calentador encendido)

Voltaje: NA (PoE)

Sensor de imagen: CMOS

Sistema de señal: NTSC

Conectores: regletas de terminales

Píxeles efectivos: 3072(H) * 2048(V)

Min Iluminación: 0.1 Lux @ F1.2 AGC en / 0 Lux w/ IR

Velocidad de obturación: 1 ~ 1/100,000 segundos

Lente: 2.8-12mm longitud focal

Ángulo de la vista: 90°

Día/Noche: Verdadero D/N con filtro de corte mecánica

Tasa de fotogramas de vídeo: 6.0MP @ 24fps

Salida de vídeo: Ethernet CAT6

Cociente de señal: >62 dB



Idioma: Inglés

Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento: -40°C a +60°C

Material de la carcasa: Aluminio

Material del lente: vidrio templado

Montaje: soporte ajustable

Centro de cableado: (2) 3/4" NPT

Clasificaciones/aprobaciones

Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos B, C, D

Clase I, Zonas 1 y 2, Grupos IIB+HS, IIA

Clase II, Divisiones 1 y 2, Grupos E, F, G

Clase III, Divisiones 1 y 2

Ex db IIC Gb

Ex tb IIC Gb Db IP66

NEMA 3, 4, 4x, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)

Energía inconsútil

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Internacional: 1-903-498-3363

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EXPCMR-IP-POE-OZ-6MP (148527)

En existencia: Sí