Ventilador Eléctrico a Prueba de Explosión - 7980 CFM - 24 pulgadas - Montaje en Pedestal - Cuerda de 50’ - C1D1

Parte # EPF-SM-24

Hecho en Tejas

El EPF-SM-24 de Larson Electronics es un ventilador para ubicaciónes peligrosas y está diseñado como un ventilador puntual de enfriamiento para uso en atmósferas peligrosas. Este ventilador está clasificado Clase I División 1, Clase II División 1 para su uso en ambientes que son inflamables o gases, vapores o polvos explosivos. Tres hélices en ángulo de 14 grados ofrecen enfriamiento directo en ubicaciones peligrosas. El ventilador de circulación EPF-SM-24 de 24" viene con 50' de cable SOOW 16/3 y un tapón a prueba de explosión para la conexión a fuentes de alimentación.

POR FAVOR ANOTE: CUALQUIER OFERTA DE ENVÍO GRATUITO NO SE APLICA A ESTE PRODUCTO

Este ventilador para ubicaciones peligrosas está equipado con un diseño robusto que pretende minimizar el contacto o explosión en el correspondiente entorno peligroso. Es importante observar que el ventilador no puede ser completamente a prueba de explosión. Sin embargo, el ventilador EPF-SM-24 para ubicación peligrosas tiene todos los elementos de diseño que minimizan ese riesgo, incluyendo hojas de aluminio y una protección térmica sin mantenimiento, motor de 1/2 HP.

Este ventilador de pedestal tiene un diámetro de 24" y genera una salida de 7,980 CFM de aire de refrigeración eficiente puntual. El ventilador EPF-SM-24 está disponible en 115V funcionando a 9.8 amperios o 208-230V funcionando a 4.9 amperios. Los protectores de acero revestido de polvo del ventilador ofrecen resistencia a la corrosión y un alto grado de durabilidad, mientras que el pedestal pesado ofrece una base sólida. El ventilador a prueba de explosión pesa 78 libras, gira a 1,725 RPM y está equipado con 50' de cable SOOW 16/3 y enchufe a prueba de explosión.

Opciones de Cable: El ventilador para ubicaciones peligrosas EPF-SM-24 de Larson Electronics está equipado con 50' de cable SOOW 16/3 y un tapón a prueba de explosión. El modelo 115V está disponible con un tapón a prueba de explosión 5-15 o 5-20, mientras que el modelo 208-230V tiene un tapón a prueba de explosión 6-20.

Cableado y Enchufe: Este ventilador a prueba de explosión está equipado con 50 pies de cordón SOOW 16/3 resistente a lo químico y a la abrasión, está equipado con una tapa de cable a prueba de explosión para una fácil conexión a tomas a prueba de explosión. Las opciones incluyen una hoja recta estándar 5-15 de 15 amperios para enchufes de pared de 120V, una hoja recta estándar 5-20 de 20 amperios para enchufes de pared de 120V, una hoja recta estándar 6-20 de 20 amperios para enchufes de pared de 220-240V.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Aplicaciones Sugeridas: Ubicaciones peligrosas, sitios industriales, instalaciones de petróleo y gas, plantas de procesamiento, construcción, instalaciones aeroespaciales, sistemas de refrigeración interior/exterior y más.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos sustituciones de piezas modernizadas, así como accesorios de alimentación de grado industrial. Nuestros artesanos pueden construir cualquier sistema de iluminación personalizada y/o accesorios para adaptarse a las necesidades exclusivas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y fiabilidad ha hecho Larson Electronics líder en el negocio de electrónicos e iluminación desde 1973. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo al ***800-369-6671*** o por mensaje sales@larsonelectronics.com para más información sobre nuestras opciones personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas.

Especificaciones/ Información Adicional

EPF-SM-24 Ventilador para Ubicaciones Peligrosas

Tipo de Unidad: Ventilador para Ubicaciones Peligrosas (Pedestal Circular)
Dimensiones: 24”
Peso: 78 libras
Voltaje: 115V o 208-230V
Amperios: 9.8A @ 115V / 4.9A @ 208-230V
Motor: 0.50 Caballos de Fuerza
Fase: 1
Rotaciones por Minuto (RPM): 1,725
Inclinación de la Hoja: 14 grados
Envió de CFM: 7,980
Material de la Hoja: Aluminio
Material del Ventilador/ Acabado: Acero Revestido de Polvo
Cableado: 50’ de Cordón SOOW con tapa de cable a prueba de explosión
Tapa del Cable: 5-15P (115V), 5-20P (115V), 6-20P (208-230V)
Color de la Hoja/ Ventilador: Metálico/ Negro

Clasificaciones

Clase 1, División 1
Clase 2, División 1
Accionamiento Directo
Protección Térmica

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Órdenes Especiales - Requisitos

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPF-SM-24 (147110)

En Existencia: Si

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com