

**Parte #: RL-10-DMB**

El RI-10 es pesado de arriba cuando es erecto a su completo articulado ángulo, este es porque el fundir aluminio cabeza. El torque alado del magnético montaje plato con un solo imán puede hacer problemas en áreas de alto vibración o cuando está montado perpendicular al suelo.

El doble magnético base segura los dos 5 pulgada diámetro, 200 lb garrar imanes a un par de 2 soporte asegurado a el fondo del RI-10 batería base o el RI-10 Vehículo Adaptar. Con 400 lb de magnético garrar repartido sobre un área de 12 pulgadas, esto da compensación al peso y altura y ángulo del RL-10. El adición del segundo imán aumenta el garra poder el garrar se extenderá sobre un grande área como el base soporte es extenuado.

Estaba diseñado hacer para la utilidad en camiones de auge y otro pesado equipo y vehículo montaje operaciones. Usuarios pueden asegurar el articulada luz a el auge para usar el articulado luz cabeza.

El doble magnético base montaje se asegura a la base del batería o vehículo adaptar usando 4 tornillos que aseguran 2 soportes a la base.

Precaución: Ten cuidado a quitar el luz usando el moda de “sacar” el magnético base suportes de abajo del batería. Ten cuidado a no rastrar la luz a quitar los magnéticos bases de la superficie montaje.

Parte #: RL-10-DMB

En Existencia: Sí