



Lámpara fluorescente combinación de emergencia y a prueba de explosión - de 2 pies de largo (.6 metros) - con 2 tubos fluorescentes

Parte # EPL-EMG-24-2L

Hecha en los EUA

El accesorio de iluminación fluorescente a prueba de explosión de Larson Electronics EPL-EMG-24-2L está aprobado UL en Estados Unidos y Canadá en Clase I División 1, y Clase II División 1 para áreas peligrosas donde hayan vapores químicos/petroquímicos inflamables o exista la posibilidad de hallarse. El modelo estándar incluye un balasto de emergencia y lámparas T8.

[Oprima aquí para ver la versión LED de este lámpara](#)

El EPL-EMG-24-2L es de 2 pies de largo, con 2 lámparas, listado UL Clase I División 1 y Clase II División 1 y 2, luz fluorescente a prueba de explosión que está equipada con una batería de respaldo adicional, que proporciona 90 minutos de tiempo de operación de emergencia. Este accesorio viene normalmente con dos lámparas fluorescentes T-8, las cuales producen una luz combinada de 2,700 lúmenes. Las lámparas están protegidas por tubos Pyrex resistentes al calor y al impacto, y el accesorio está construido en aleación de aluminio, libre de cobre. Los reflectores de la lámpara son de aluminio de grueso calibre, resistentes a la corrosión y acabados con una cubierta reflectante de alto brillo. Este accesorio es multi-voltaje y capaz de proporcionar a los operadores en áreas peligrosas con una solución de iluminación confiable y duradera que provee protección a prueba de explosión, junto con la seguridad de una batería de emergencia de respaldo.

Esta lámpara fluorescente trabaja, se monta y se conecta igual que nuestros dispositivos EPL-24-2L lámparas fluorescentes a prueba de explosión. La diferencia principal es que añadimos una caja extra de balasto Bodine a la unidad, lo que aumenta funcionalidad a la luz de emergencia del accesorio. Esta luz de emergencia a prueba de explosión trabajará los 90 minutos regulares después de que se pierda la alimentación. La lámpara recarga la batería una vez que la corriente eléctrica es restaurada. La configuración estándar incluye un balasto de emergencia que alimentará una sola lámpara a 1350 lúmenes durante 90 minutos. Con un cargo extra, un segundo balasto puede ser añadido para que trabaje una segunda lámpara para un total de 2700 lúmenes de salida durante 90 minutos. La batería de respaldo incluye un cable exterior del interruptor para cambiar el accesorio de encendido/apagado sin accionar la unidad en modo de emergencia.



Opciones de montaje adicionales: Salvo se especifique lo contrario, nuestra norma, es usar la configuración más común, el montaje con soporte en el extremo, mostrado en las fotos de arriba. También ofrecemos un montaje colgante para esos que necesitan suspender el accesorio lejos de la superficie del cielo raso (es decir, suspender de tubería o conducto).

Montaje de soportes estándar: cada soporte se ajusta a la clavija de soporte de montaje en cada lado de la lámpara. El ángulo del soporte es fijado apretando dos tornillos de cabeza en cualquier lado del soporte. Los tornillos de cabeza trabajan como tornillos de fijación. El soporte se monta por un agujero para perno que está encima del soporte. Hay dos soportes, uno en cada extremo de la lámpara. Una vez que los soportes son montados a una superficie (cielo raso, piso o pared), el accesorio se puede quitar de los soportes aflojando los tornillos del casquillo que sostienen el soporte a la clavija de montaje. La primera foto mostrada arriba ilustra el lado del soporte del balasto y muestra los casquillos de acceso para cambiar los bulbos. La segunda foto muestra el soporte en el lado opuesto de la luz fluorescente.

Hecha con calidad de EUA

1. Cada unidad es probada dieléctricamente/dialécticamente.
2. El accesorio llega ensamblado y con lámparas para reducir tiempo de instalación y costo. Los soportes de montaje ajustables permiten al operador elegir cualquier ángulo de montaje para el accesorio, donde otros modelos pueden ofrecer solamente una o tres opciones.
3. Accesorio construido en aleación de aluminio extruido resistente a la corrosión, libre de cobre.
4. La carcasa del balasto de gran tamaño, con aletas para accesorios de 800 mA, provee mayor disipación de calor y prolonga la vida del balasto. La caja del balasto es fácilmente accesible y está montada externamente. Las coberturas de arriba y de abajo están aseguradas con tuercas y pernos, en lugar de agujeros roscados completamente que pueden ser dañados con suciedad.
5. Reflectores de aluminio extruido de grueso calibre, acabados con reflectante de alto brillo. Resisten abolladuras y corrosión.
6. Se utiliza una llave para desatornillar los casquillos de los extremos para reemplazar el accesorio, mientras que algunos modelos requieren el método de "golpear y remover" para aflojar el casquillo del extremo.
7. A prueba de explosión, los tubos Pyrex son resistentes al calor y al impacto y proporcionan protección a la lámpara.

Opciones de lámparas

F17-T8— 1325 lúmenes por bulbo (2650 lúmenes en total), 24,000 horas de vida, color 4100 Kelvin



Especificaciones / información adicional

EPL-48-2L a prueba de explosión

Listado en UL: Estados Unidos - Canadá

Dimensiones: ancho - 11.25" largo - 52" alto - 8.5"

Peso: 65 lb

Vatios totales: N/A*

Voltaje: múltiple 120 V-60 Hz, 220 V-50 Hz, 240 V-60 Hz, 277 V-60 Hz

Lúmenes totales: bulbos F17-T8 de 2650

Expectativa de vida de la lámpara: bulbos F17-T8 24,000 horas

Eficiencia: N/A

Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento:
clasificado T6 -30 °C a 70 °C

Ángulo de haz: N/A

Temperatura de color: 4100 K

Montaje: soporte estándar - colgante opcional

Conector hub de cableado: 1/2 pulgada roscada

Aprobación UL: [certificado de los EUA](#) [certificado de Canadá](#)

Garantía: SÍ- 5 Años*

*Los vatajes totales sólo son de las lámparas y pueden variar con lámparas diferentes.

*Garantía de reemplazo de 5 años en esta lámpara (o bulbos LED para accesorios de iluminación con bulbos removibles LED). Después de 30 días, el cliente envía la lámpara fallada y/o el bulbo a Larson Electronics con gastos por cuenta propia. Si la falla es defecto del fabricante, enviaremos un nuevo reemplazo al cliente. Si la falla ocurre dentro de los 30 días siguientes a la recepción, Larson Electronics proporcionará una etiqueta de devolución por correo electrónico al cliente. Cuando se devuelva la lámpara fallada, Larson Electronics enviará un reemplazo nuevo. [Por favor oprima aquí para ver nuestro folleto de garantía de 5 años.](#)

Desplace la pantalla hacia abajo para comprar - Por favor note: el tiempo de espera en esta lámpara es de 2 días.

*[Oprima aquí para ver la descripción del diseño de la lámpara a prueba de explosión](#)

*Parte #: EPL-EMG-24-2L (46990)

En existencia: Sí

Especificaciones límite UL

Clase I División 1, Grupos C y D

Clase I División 2, Grupos A, B, C y D

Clase II, División 1 y 2, Grupos E, F y G
UL 844, 924

UL 1598 tipo marino

UL 595 exteriores tipo marinos (agua salada)

Listado UL para cabinas de pintura pulverizada*

Cable exterior del interruptor para alimentación de encendido/apagado de la luz

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Internacional: 1-903-498-3363

Correo electrónico:

sales@larsonelectronics.com