Parte #: GL-2049-24-F

El GL-2021-24-F Golight Radioray de Larson Electronis es un 65 Vatio luz direccional con un motor usa un salpicadero cable montaje controlador. Esta modelo es disponible en negro y es permanente montado. Esto produce un ancho rayo direccional con un efectivo trabajando rayo que puede alcanzar 700 pies y tiene un 5 millón bujía clasificación.

El GL-2049-24-F Golight Radioray tiene un diseño para hacer usado en todo tiempo condiciones y produce 1,300 lúmenes de intenso luz produce. Estas unidades tienen un controlador que permita el usuario hacer girar de la luz 370 grados con una fuerte parada y una ajustable vertical inclinación de 135 grados. El controlador es operado usando un inalámbrico controlador de mano que tiene un radio frecuencia de 433 MHz. El controlador incluye una interna 12 voltajes batería clasificado para un año de operación y un solo rojo LED ensenar la actividad del controlador. Cada controlador tiene una gama de 100 pies y trabaja a través de paredes, adentro de edificios, y adentro de vehículos. El controlador es construido de policarbonato con goma botones para hacer resistente a las inclemencias de tiempo y duradero y puede hacer programado a usar uno luz o muchos luces a una vez. Controladores son 3 pulgadas largo, dos pulgadas ancho, y 3/8 pulgadas grueso. Este modelo viene con un alambre duro salpicadero montaje controlador.

Controlador Operación: El controlador incluye encendido/apagado y 4 botones que controlan movimiento para arriba, abajo, derecho, e izquierda. La luz continúa con su movimiento cuando los botones son empujados. Soltando los botones paran el movimiento y deja el Golight en esa posición. Un rápido y despacio modo botón controla el velocidad del motor cuando los botones de sartén e inclinación son usado. A presionar del botón para 12 segundos en el rápido modo resulta en un rotación completa un 8 segundos hace un inclinación completa. El modo despacio es usado para puntito excitad a un distancia y es aproximamiento 35 segundos para hacer un rotación completa y 20 segundos para un rotación completa de inclinación.

Cableado Controlador: El cableado salpicadero controlador tiene un 20 pie cable y use un joystick controlador a posicionar la luz. El controlados tiene doble velocidad control del motor rotación e inclinación. Tiene ideal características para controlador condiciones donde el usuario no puede a mirar los ángulos del rayo del asiento del manejador. Este salpicadero montaje controlador tiene un encendido/apagado botón y poder interruptor de palanca acodillada.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Durabilidad: El GL-2049-24-F Golight tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con un cascara construido de alto calidad ASA Luran termoplástico que es resistente a calor, las inclemencias del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. Este Golight es un calor blanco y es ideal para puertos y edificios donde un bonito aspecto es ideal. El movimiento del luz direccional usa un automotor grado interna moto, mecanismo, y transmisión asamblea que es construido de LEXAN, latón, y acero inoxidable a para hacer resistente a oxido y corrosión y tiene un largo vida y es fiable.

Montaje: La luz es montada permanente con 4 tornillos y un gamo junta. Los tornillos son incluidos.

Poder: La luz trabaja con 24 voltajes DC y usa 2.7 amperios, es ideal para vehículos, barcos, ATVs, y otras fuentes similares que usan un 24 director corriente. En esta modelo particular, la luz tiene un 20 pie arnés que da poder de la batería a la luz y el cable duro salpicadero controlador.

Luz Producido: Esta lámpara en esta Golight es un 65 vatio Halógeno Cr5 Pentabeam II bulbo que produce 1,300 lúmenes. El bulbo es junto con una enfocada luz que produce un rayo de luz que alcanza 700 pies en longitud. Esta lámpara es 6000K color temperatura dando un bien color renderización y contrasto propiedades y la habilidad a iluminar objetos a una gran longitud. Produce un largo ancho y enfocado rayo con un efectivo rayo alcanzando 700 pies.

Nuevo Luz Inundación Diseño: Con un nuevo inundación diseño el usuario puede a quitar la inundación lente para un estrecho luz direccional alcanzando 700 pies en distancia. Las dos cejas mantienen la inundación lentes en su lugar creando un rayo de luz 120 pies largos y 100 pies anchos. El usuario puede empujar los cejas otra vez para quitar el difusor lente revelando un estrecho, enfocado rayo alcanzando 700 pies en distancia (150 pies ancho).

El alto poder Golight es ideal para caza, seguridad, paseando en barco, los cuerpos policías, servicios emergencias, servicios públicos, y todos lugares que alto poder y un controlador son deseo.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Nota de Voltaje: Muchos vehículos son 12 voltajes DC. 24 voltajes NO ES más poder. Trabajando con un 24V luz de un 12V fuente de poder puede causar oscuro luces o luces que no funciona, y puede a cuásar daño al interno de la luz. Para uso en común vehículos, por favor ordena 12V.

Golight Radioray Características

1. Resistente al agua Lámpara y Controlador

2. Controlador programable con más de 60,000 canales. Controladores pueden hacer programado a control uno Golight o muchos

3. R.F. frecuencia, F.C.C., S.A.E. analizado y certificado de Canada

4. Controlado con un gama a 100 pies

5. Automotor Grado 12 Voltaje D.C. alto el par de tensión motor

6. Resistente a las inclemencias del tiempo conectores alcanzan OEM vehículo fabricar especiaciones

7. Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

8. 1,300 Lúmenes, 700 pies rayo de longitud

9. 24 voltaje DC 2.7 amperios

Especificaciones / información adicional

GL-2049-24-F Golight Stryker

Tipo de Lámpara: 65 vatios Halógeno Bulbo

Dimensiones: 6” Ancho x 6” Profanidad x 8” Alto

Peso: 5lb

Vatios: 65 vatios

Voltaje: 24 V DC

Luz Configuración: Luz Direccional

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Amperios: 2.7 amperios

Montaje: Permanente montaje con 4 Tornillos

Total Lúmenes: 1,300

Clasificación de Inclemencias del Tiempo: Resistente a las inclemencias del tiempo

Gama de Movimiento: 135°.inclinacion - 370° rotación

Controlador: Uno inalámbrico, Radio Controlado de Mano

Garantía: Sí– 3 año*

Sumario/Calificaciones

65 Vatios 1,300 Lúmenes

Controlador, 100’ Gama

Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo

24 VDC Operación

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: GL-2049-24-F

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

En Existencia: Sí

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com