Lámpara fluorescente - resistente a la corrosión (agua salada) - 220 voltios, 50,60 Hz - Clase I División 2

Parte # HAL-48-2L-220V

Hecha en los EUA

El accesorio de luz fluorescente HALP-48-2L-220V, 50/60 Hz, para áreas peligrosas de Larson Electronics está aprobado en Estados Unidos y Canadá UL Clase I División 2 Grupos A, B, C y D, listado UL 1598A, tiene una clasificación de temperatura T4C y está especificamente diseñado para manejar los rigores mojados y corrosivos de los ambientes marinos.

Oprima aquí para ver la versión LED de este accesorio

El accesorio de iluminación fluorescente para áreas peligrosas HALP-48-2L-220V está diseñado para uso en áreas mojadas y aguas saladas - ambientes marinos donde la resistencia a la corrosión es crítica para la longevidad y la seguridad de los equipos. Este accesorio clasificado Clase I División 2 trabaja a 220 V, 50/60 Hz de corriente eléctrica y está construido de materiales no corrosivos, incluyendo una carcasa de poliéster reforzada con fibra de vidrio, vaciada en una junta para un sellado confiable y un difusor acrilico resistente al impacto. Pestillos de acero inoxidable resistentes a la corrosión sujetan la cubierta de la lámpara a la carcasa y proporcionan un bloqueo firme en la unión con la junta para prevenir goteos e intrusión de agua. Este accesorio está clasificado UL 844 y aprobado en Clase I División 2, Grupos A, B, C y D. El accesorio HALP-48-2L también lleva una clasificación de exteriores marinos UL 1598A y cumple las especificaciones del Guardacostas de Estados Unidos.

NOTA EN LAS LÁMPARAS: este accesorio viene equipado con F54-T5/841/HO – con lámparas de 54 vatios producing 5,000 lúmenes por bulbo, un color 4100 Kelvin y una vida útil de

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

servicio, clasificada en 20,000 horas. Nosotros ofrecemos F48-T12/HO – con 4050 lúmenes por bulbo, 12,000 horas de vida, color 4100 Kelvin; y F32-T8/841 – con 2950 lúmenes por bulbo, 24,000 horas de vida, color 4100 Kelvin; como opciones de lámpara para este accesorio. El HAL-48-2L de 220 V tiene un balasto electrónico y trabaja con corriente 220 V, 50/60 Hz.

Soportes estándar con brida: soportes de acero inoxidable tipo brida unidos en cada extremo del accesorio permiten ser simplemente asegurados a cualquier superficie. Los soportes proporcionan cierta absorción de sacudidas mientras que permiten al usuario montar el accesorio a través de los orificios pasantes que sobresalen a cada lado del accesorio. Los agujeros de montaje están separados 36 9/16 pulgadas en el centro a lo largo de la parte superior de esta lámpara para áreas peligrosas. Los agujeros de montaje están 7 pulgadas en el centro a través de la parte superior de la lámpara.

Aplicaciones sugeridas: el HALP-48-2L-220V está diseñado para lugares marinos húmedos y mojados, donde se requieren luces fluorescentes resistentes a la corrosión. Esto incluye instalaciones petroquímicas, pozos de lubricación, plataformas de perforación petrolera, cuartos de equipos, áreas de limpieza/solventes, áreas de tratamiento de aguas, plantas procesadoras y puertos marinos de carga.

Hecha con calidad de EUA

1. Cada unidad es probada dialécticamente.
2. Los accesorios llegan montados y probados para reducir tiempos de instalación y costos. Soportes de acero inoxidable tipo brida, unidos en cada extremo del accesorio permiten ser simplemente asegurados a cualquier superficie.
3. Carcasa construida de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
4. El reemplazo de las lámparas es hecho a través de los 6 pestillos de acero inoxidable de bloqueo a presión, que permiten que el operador quite la puerta y tenga acceso a las lámparas.
5. La cobertura difusora de la lámpara es construida en acrílico de alto impacto, resistente a la corrosión y para protección de la lámpara.
6. Acceso de agujero roscado de 1/2 pulgada para el conducto del cableado.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Opciones de lámparas

F54-T5/841/HO – de 54 vatios, produce 5000 lúmenes por bulbo, 20,000 horas de vida, color 4100 Kelvin
F48-T12/HO– 4050 lúmenes por bulbo, 12,000 horas de vida, color 4100 Kelvin
F32-T8/841 – 2950 lúmenes por bulbo, 24,000 horas de vida, color 4100 Kelvin

Especificaciones / información adicional

HALP-48-2L 200V para áreas peligrosas
Listado en UL: Estados Unidos - Canadá
Dimensiones: Ancho 8.25" × Largo 52" × Alto 7"

Peso: 8 lb

Vatios totales: 108 vatios*
Voltaje: 120 V a 60 Hz
Lúmenes totales: bulbos STD-T5-HO de 10,000
Expectativa de vida de la lámpara: bulbos STD-T5-HO de 20,000 horas
Eficiencia: bulbos STD-T5-HO 92 lúmenes por vatio
Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento: clasificado T4A -30 °C to 70 °C

Temperatura de funcionamiento mínima: -30 °C

Temperatura máxima de la caja: 90 °C
Ángulo de haz: N/A

Temperatura de color: 4100 K

Montaje: tipo brida de acero inoxidable
Cubo de cableado: 1/2 pulgada roscada

Especificaciones límite UL
Clase I División 2, Grupos A, B, C y D
UL 844
UL 1598A tipo marino (agua salada)

Cumple con el Título 24 de California

Requisitos de órdenes especiales
Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Aprobación UL: certificado de los EUA certificado de Canadá

Cumple las especificaciones del Guardacostas de EUA.

***Los vatajes totales sólo son de las lámparas y pueden variar con diferentes lámparas.

Correo eléctrónico: sales@larsonelectronics.com

HALP-48-2L-220V (47498)

Enlace de referencia permanente: http://www.larsonelectronics.com/p-47498-class-i-div-ii-fluorescent-fixture-corrosion-resistant-saltwater-220volts-5060hz.aspx

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com