Emergencia fluorescente combinación a prueba de explosiones – 4 pies – (2) T8 lámparas – Clase I, División 1

Parte # EPL-EMG-48-2L-T8

El EPL-EMG-48-2L-T8 de Larson Electronics es una luz de emergencia a prueba de explosiones y combinación de luz fluorescente, es aprobado U.L. en E.U./Canadá y es enumerado en Clase I División 1, Clase I División 2 y es ideal para locaciones peligrosas donde inflamable químicos/vapores de petroquímicos pueden ser encontradas de vez en cuando.

El EPL-EMG-48-2L-T8 es un fluorescente accesorio a prueba de explosión y es 4 pies en largo, con 2 lámparas, está enumerado UL en Clase I División 1 y Clase II División 1 y 2 que está equipado con una batería adicional que proporciona 90 minutos de tiempo de ejecución de emergencia. Esta temperatura T6 nominal lámpara viene con dos estándar fluorescente lámparas T8 que producen un combinado 5,500 lúmenes de luz. Este accesorio es capaz de multi-voltaje y ofrece a los operadores en lugares peligrosos con una solución de iluminación fiable y duradera que proporciona protección contra prueba de la explosión junto con la seguridad de una copia de seguridad de batería de emergencia.

Esta luz fluorescente trabaja, se monta, y es cableada como nuestros EPL-48-2L explosión prueba fluorescente luminarias. La principal diferencia es que agregamos un Bodine balasto que incorpora la funcionalidad de luz emergencia a la luminaria. Esta luz de emergencia de áreas peligrosas desarrollara una bombilla para el estándar de 90 minutos después que se pierde la energía. La luz recarga la batería cuando se restablezca la energía eléctrica. Configuración estándar incluye un balasto de emergencia que se ejecutara una sola lámpara para 90 minutos a 2750 lúmenes. Por un cargo adicional, puede añadirse un segundo lastre para ejecutar una segunda lámpara para salida de 5500 lúmenes para 90 minutos. La batería de seguridad incluye una pierna conmutada para encender la lámpara encendido/apagado sin patear la unidad en modo de emergencia.

NOTA EN LAMPARAS: Este accesorio viene con un balasto electrónico y F32-T8/841 bulbos producen 2,750 lúmenes por bombilla y una vida de servicio de 24,000 horas.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Opciones de montaje: A menos que se especifique lo contrario, nuestra configuración estándar y más popular es el extremo del soporte de montaje se muestra en la página primaria. También ofrecemos un soporte colgante para aquellos que necesitan suspender la luminaria de la superficie del techo (es decir, suspender de tuberías o conductos).

Soportes de montaje superficial estándar: Cada soporte L es ceñido a la clavija de montaje de soporte de cada lado de la luz. El ángulo del soporte se encuentra apretando la tuerca y el tornillo de cada soporte. Los tornillos actúan como un tornillo de ajuste. Se monta el soporte sí mismo a través de un agujero solo en la parte superior del soporte. Tiene dos soportes, uno en cada lado de la luz. Cuando los soportes estándar montados en una superficie (techo, piso o pared), la lámpara puede eliminarse de los soportes por aflojando los tornillos que sujetan el soporte en la clavija de montaje. Soportes de montaje son removibles. Un solo orificio permite al operador instalar la luz a cualquier superficie.

Hecha con calidad de EUA

1. Cada unidad es probada dialécticamente.
2. El accesorio llega ensamblado y con lámparas para reducir tiempo de instalación y costo. Los soportes de montaje ajustables permiten al operador elegir cualquier ángulo de montaje para el accesorio.
3. Accesorio construido en aleación de aluminio extruido resistente a la corrosión, libre de cobre.
4. Balasto de gran tamaño, con viviendas para accesorios 800mA proporciona más disipación de calor y extiende la vida útil del balasto. Vivienda de lastre es fácilmente accesible y externamente montada. Cubiertas superior e inferior aseguradas con tuercas y tornillos, en vez de rosca a través de orificios, que se pueden dañar con suciedad.
5. Reflectores de aluminio extruido de grueso calibre, acabados con reflectante de alto brillo. Resisten abolladuras y corrosión.
6. Se utiliza una llave inglesa para desatornillar los casquillos del extremo para reemplazar las lámparas, mientras que algunos modelos de la competencia requieren el método de “golpear y remover” para aflojar el casquillo del extremo.
7. A prueba de explosión, los tubos Pyrex son resistentes al calor y al impacto y proporcionan protección a la lámpara
8. Los zócalos de resorte en ambos extremos lámparas sostenga firmemente para una máxima protección de impactos y vibraciones

<u>Opciones de Lámparas</u>

F32-T8/841 – 32 vatios, 2750 lúmenes por bombilla, 30,000 horas de vida, color de 4100 Kelvin

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Especificaciones / información adicional

Listado UL en: Estados Unidos y Canadá
Dimensiones: 52”-largo x 11.25”- ancho x 8.5” –alto
Peso: 65 lb
Voltaje: Multi – 120-60Hz, 220-50Hz, 240-60Hz, 277-60Hz
Vatios totales: 64 vatios
Total de lúmenes: F32-T8/841 bulbos 5,900
Temperatura de color: 4100K
Ángulo de luz: N/A
Expectativa de vida de la lámpara: 30,000 horas
Eficacia de lúmenes: F32-T8/841 bulbos 92.18 Lm/V
Gama de temperaturas ambiente: -30°C to +70°C
Rango de temperatura: T6 clasificado
Mínimo temperatura de funcionamiento: -30° C
Máximo temperatura de funcionamiento: 90° C
Montaje: Soporte estándar, corredera soporte opcional
Concentradores de cableado: 1/2” de rosca
Garantía: SI – 5 años*
Aprobado U.L.: U.S Certificado, Canadá Certificado

Clasificaciones/aprobaciones

Clase 1 División 1, Grupos C y D
Clase 1 División 2, Grupo A, B, C, D
UL 595 exteriores tipo marinos (agua salada)
UL 844, 924
UL 1598 tipo marino
Clase II División 1 y 2, Grupos E, F, G
UL certificado - Normas de seguridad canadienses
UL listado para cabinas de pintura aerosol
Pierna conmutada para la alimentación de luz encendido/apagado

*Garantía de reemplazo de 5 años en esta lámpara (o bulbos para accesorios de iluminación con bulbos removibles). Después de 30 días, el cliente envía la lámpara fallada y/o el bulbo a Larson Electronics con gastos por cuenta propia. Si la falla es defecto del fabricante, enviaremos un nuevo reemplazo al cliente. Si la falla ocurre dentro de los 30 días siguientes a la recepción, Larson Electronics proporcionará una etiqueta de devolución por correo electrónico al cliente. Cuando se devuelva la lámpara fallada, Larson

Electronics enviará un reemplazo nuevo.

Requisitos de órdenes especiales
Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPL-EMG-48-2L-T8 (48472)

En existencia: Si