Balasto de emergencia para HAL-48-2L iluminación fluorescente para áreas peligrosas

Parte # HAL-48-2L-122

El HAL-48-2L-122 es el balasto de reemplazo para nuestras lámparas de emergencia de dos y cuatro pies de largo. Opera con nuestros tubos fluorescentes T5.

Este balasto de emergencia de entrada universal funciona en conjunción con un balasto AC para convertir accesorios fluorescentes nuevos o existentes en alumbrado de emergencia. El balasto de emergencia maneja una amplia gama de voltajes de entrada y frecuencias, y consta de batería de alta temperatura de níquel - cadmio, el cargador, y los circuitos electrónicos en una caja compacta.

El HAL-48-2L-122 trabajará con una sola lámpara a 900 lúmenes por 90 minutos. La lámpara recarga la batería una vez que la corriente eléctrica es restaurada. El balasto puede ser montado en la parte superior del aparato o en la canaleta de cables. Este balasto puede ser usado con nuestras lámparas fluorescentes T5.

Tiempo de iluminación: 90 minutos
Emisión de luz inicial: 700-1200 lúmenes
Voltaje de entrada universal: 120 a 277 V AC, 50 o 60 Hz
Corriente de entrada AC: 90 mA
Potencia nominal de entrada AC: 8.0 vatios
Prueba de interruptor: unipolar
Batería: de alta temperatura, de níquel-cadmio, libre de mantenimiento
Duración de la batería: 7 a 10 años
Corriente de carga de la batería: 280 mA
Tiempo de recarga: 24 horas
Luz indicadora de carga: LED
Clasificación de temperatura (ambiente): 32 °F a 131 °F

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Dimensiones: 13.1" x 2.6" x 1.5"
Peso: 3.5 lb

HAL-48-2L-122 (49707)
Enlace de referencia permanente: http://www.larsonelectronics.com/p-49707-emergency-ballast-for-the-hal-48-2l-hazardous-location-fluorescent-lighting.aspx

---

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com