



Mástil de Luz de 14-30 pies - Auge que rota 360°- Torre de tres fases que se dobla

Parte # LM-30-3S

**El LM-30-3S de Larson Electronics es un mástil de luz que se puede doblar en tres fases para proveer una manera seguro y efectivo para los operadores para fácil despliegue las luces, cámaras de seguridad y otro equipo para elevaciones hasta veinticinco pies. Esta torre de luz se puede doblar para transporte fácil, y tiene características de auge que rota, y tiene rotación de 360 grados y una cabeza desprendible del mástil para almacenar el equipo montado cuando es parado.**

**\*\*\*POR FAVOR NOTE: CUALQUIER OFERTA DE ENVÍO GRATIS NO APLICA A ESTE ACCESORIO DE ILUMINACIÓN PARA ÁREAS PELIGROSAS\*\*\***

Este mástil de luz de acero de tres fases de Larson Electronics es diseñado para dejar los operadores para fácil despliegue las luces, cámaras de seguridad y otro equipo hasta 30'. Este auge de luz se puede extender hasta 30' para cubrir lo máximo área y se puede doblarse hasta 14' para aplicaciones donde se requiere una huella más pequeña. La torre está construida de tubería de acero cuadrada con una sección baja de 12' en largo y 4" por 4" por 1/8" grueso, la sección en medio de 11' en largo y 3" por 3" por 1/8" grueso, y una sección superior de 10' y 2" por 2" por 1/8" grueso. Cada sección tiene un mínimo traslape de 1' entre las etapas. El mástil esta elevado usando un torno de mano de 1,000lbs con un cable de 3/16" y cuando está extendido a su altura completa, usa otra torno de mano de 1,000lbs.

La series de LM de torres están pulverice revestido con el final azul brillante para las resistencias a la corrosión y la estética. Estos mástiles de luz típicamente están montadas a tráileres u otras superficies del establo con una placa de base del montaje de 15" por 13" por 1/4" grueso que se ha perforado para aceptar síes 1/2" pernos de ancla. Una placa de montaje de 44" ancho y 2" por 2" por 1/4" grueso se une a la sección superior del mástil que proporciona una plataforma fuerte y estable para los accesorios y el equipo de luces.

La familia de los LM torres ofrezca un sistema propietario de la dirección del mástil, que proveerá estabilidad creciente durante los fuertes vientos. Cuando bajado a 14', el mástil puede resistir vientos



hasta 125 mph. Cuando esta elevado hasta la completa posición vertical, el mástil se puede rotar un 360° lleno. Aflojando la manilla en forma de T, los operadores pueden rotar el mástil fácilmente en cualquiera dirección. El mástil se puede colocar en una de cuatro diversas direcciones, y trabado detrás en lugar volviendo a apretar la manilla en forma de T. El mástil sí mismo hace girar libremente, y se puede rotar típicamente con una sola mano.

Esta torre de luz pesa próximamente 345lbs y puede apoyar y levantar fácilmente 150 libras de accesorios. El montaje entero de la torre se envía vía el portador común de la carga y cuando las medidas enviadas aproximadamente 16.5 ' largo, 4' ancho, 5 ' altos y pesa aproximadamente 950 libras. Larson Electronics pueden acomodar estas unidades a los requisitos del cliente con secciones más largas y placas de montaje más grandes. También ofrecemos una opción del manual de tornos de la mano o la opción de tornos eléctricos.

**Usos sugeridos:** Iluminación temporal, sitas de construcción y despliegue de la cámara de seguridad. Podemos equipar este mástil con luces del haluro del metal de 100V o 150V o una variedad amplia de LED de alta potencia se enciende con energía comparable, incluyendo LED10WSA-160, LEDLB-200X2E, LEDLB-160X2E o LEDLB-80X2E.

#### **Especificaciones / información adicional**

**Longitud:** 14- 30 pies

**Peso:** más o menos 345lbs

**Capacidad:** 150lbs

**Materiales:** Acero

**Final:** Acabado revestido de polvo

**Operación:** (2) tornos de mano de 1,000lbs

**Cable:** 3/16" cable de avión

**Montaje:** ¼" grueso, 13"x15" placa base

**Pernos de ancla:** (6) 9/16" pernos

**Envío:** Carga común

**Dimensiones del envío:** 16.5'-L x 4'-Ancho x 5'-Alto

**Peso del envío:** más o menos 950lbs

**Opciones:** Longitud-Montaje- accesorios/ nos llama para los requisitos especiales

#### **Sumario rápido**

Mástil de luz desde 14' a 30'



Construcción de acero  
Acabado revestido de polvo  
Cabeza de mástil desmontable  
Resistente a viento hasta 125 mph  
Operación eléctrica manual u opcional

\*reemplazo de la garantía de 3 años en este mástil de luz. El cliente envía el mástil de luz fallado a Larson Electronics en su costo. Si la falta es un defecto del fabricante, repararemos y/o substituiremos la unidad.

**Requisitos de órdenes especiales**

Contáctenos para requisitos especiales  
Llamada gratis: 1-800-369-6671  
Fax: 1-903-498-3364  
Correo electrónico: [sales@larsonelectronics.com](mailto:sales@larsonelectronics.com)

Parte #: LM-30-3S (50792)  
En existencia: Si