Luz de ángulo recto a prueba de explosiones – 4 baterías de C-célula – Clips de llevar – Hecho en los Estados Unidos – Clase I División 2

Parte# EXPRA-05

El EXPRA-05 de Larson Electronics la luz de clip del ángulo recto a prueba de explosiones se puede utilizar como luz de inspección o una luz de trabajo del área general y es impermeable y está aprobada Clase I División 2, Grupos A, B, C, D. Esta luz funciona con 4 baterías C-célula y el tiempo de ejecución es de aproximadamente 5.5 horas.

La configuración del reflector en esta luz de ángulo a prueba de explosiones produce una viga de aproximadamente 200' de longitud por 30' de ancho. Esta luz angular está diseñada para acoplarse mediante un clip de anillo o resorte a chalecos, abrigos o cascos, lo que permite a los operarios operar con las manos libres. Esta linterna de ángulo a prueba de explosiones contiene una sola bombilla halógena H-13 que tiene una vida operativa de 50 horas, produce 60,000 candelas, y viene con dos compartimentos de bombilla de repuesto.

Alimentación para esta luz es proporcionada por 4 baterías alcalinas de la C-célula produciendo un tiempo de ejecución de 5.5 horas. Esta luz de ángulo a prueba de explosiones es impermeable y 30 pies de caída de supervivencia probados. La cubierta, el interruptor y el tubo en esta luz del ángulo se construyen del nilón de alta resistencia, y la lente es de resistente policarbonato a impactos y rasguños.

Especificaciones / información adicional

Listado de seguridad: UL
Dimensiones: 2.5" largo (6.4cm), 3.0" ancho (7.6cm), 7.0" alto (17.8cm)
Total de vatios: 4 vatios
Batería: 4 baterías alcalinas de la C-célula
Montaje: Fijación de ángulo, clip o anillo
Tiempo de ejecución: 5.5 horas
Tipo de lámpara: H-13 halógeno 50 horas de vida operacional
Peso: 1 libra (2.2 kg)
Candela: 60,000

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Calificaciones/aprobaciones

Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupo D
ATEX II 2 G EEX ib e IIB T3
UL seguridad aprobada
Temperatura de operación T2C
Impermeable

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EXPRA-05 (50815)

En existencia: Si