Parte #: GL-2100-12-E

El GL-2100-12-E Golight Radioray de Larson Electronis es un 65 Vatio luz direccional con un motor usa un inalámbrico controlador de mano y un inalámbrico salpicadero controlador. Esta modelo es disponible en blanco y es montado usando un 12” puntal poste con rojo/verde luces de navegación. Esto produce un ancho rayo direccional con un efectivo trabajando rayo que puede alcanzar 700 pies y tiene un 5 millón bujía clasificación.

El GL-2100-12-E Golight Radioray tiene un diseño para hacer usado en todo tiempo condiciones y produce 1,300 lúmenes de intenso luz produce. Estas unidades tienen un controlador que permita el usuario hacer girar de la luz 370 grados con una fuerte parada y una ajustable vertical inclinación de 135 grados. El controlador es operado usando un inalámbrico controlador de mano y duro cable montaje controlador.

Controlador Operación: El controlador incluye encendido/apagado y 4 botones que controlan movimiento para arriba, abajo, derecho, e izquierda. El luz continúa con su movimiento cuando los botones son empujados. Soltando los botones paran el movimiento y deja el Golight en esa posición. Un rápido y despacio modo botón controla el velocidad del motor cuando los botones de sartén e inclinación son usado. A presionar del botón para 12 segundos en el rápido modo resulta en un rotación completa un 8 segundos hace un inclinación completa. El modo despacio es usado para puntito excitad a un distancia y es aproximamiento 35 segundos para hacer un rotación completa y 20 segundos para un rotación completa de inclinación..

Durabilidad: El GL-2100-12-E Golight tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con un cascara construido de alto calidad ASA Luran termoplástico que es resistente a calor, las inclemencias del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. Este Golight es un calor blanco y es ideal para puertos y edificios donde un bonito aspecto es ideal. El movimiento del luz direccional usa un automotor grado interna moto, mecanismo, y transmisión asamblea que es construido de LEXAN, latón, y acero inoxidable a para hacer resistente a oxido y corrosión y tiene un largo vida y es fiable.

Montaje: La luz es montada con un puntal poste. El puntal montaje permite la luz hacer puesto y

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

quitado para a poner en depósito. Esto incluye trabajando luces que siempre están prendido cuando el montaje está recibiendo poder. El inalámbrico controlador controla el Golight.

Poder: La luz trabaja con 12 voltajes DC y usa 5.5 amperios, es ideal para vehículos, barcos, ATVs, y otras fuentes similares que usan un 12 director corriente. En esta particular modelo la luz este montaje con un puntal montaje. El l común perko enchufes son usado para instalación en muchos barcos y acepta el puntal poste montaje. Tiene dos conectores cubiertos en oro puesto en el nylon base que mueve el poder del perko enchufe. Un encerrado nylon collar se hace un girar para hacer puesto en su lugar.

Luz Producido: Esta lámpara en esta Golight es un 65 vatio Halógeno Cr5 Pentabeam II bulbo que produce 1,300 lúmenes. Esta lámpara es 6000K color temperatura dando un bien color renderización y contrasto propiedades y la habilidad a iluminar objetos a una gran longitud. Produce un largo ancho y enfocado rayo con un efectivo rayo alcanzando 700 pies. El rojo/verde corriendo luces son USCG 1 NM clasificado y son disponible para uno náutico milla.

El alto poder Golight es ideal para caza, seguridad, paseando en barco, los cuerpos policías, servicios emergencias, servicios públicos, y todos lugares que alto poder y un controlador son deseo.

Golight Stryker Características

1. Resistente al agua Lámpara y Controlador

2. Controlador programable con más de 60,000 canales. Controladores pueden hacer programado a control uno Golight o muchos

3. R.F. frecuencia, F.C.C., S.A.E. analizado y certificado de Canada

4. Controlado con una gama a 100 pies

5. Automotor Grado 12 Voltaje D.C. alto el par de tensión motor

6. Resistente a las inclemencias del tiempo conectores alcanzan OEM vehículo fabricar especiaciones

7. Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

8. 1,300 Lúmenes, 700 pies rayo de longitud

9. 12 voltaje DC 5.5 amperios

Especificaciones / información adicional

GL-2100-12-E Golight Stryker

Tipo de Lámpara: 65 vatios Halógeno Pentabeam II bulbo

Dimensiones: 6” Ancho x 6” Profanidad x 7” Alto

Peso: 5lb

Vatios: 65 vatios

Voltaje: 12 V DC

Luz Configuración: Luz Direccional

Amperios: 5.5 amperios

Gama de temperaturas ambiente: -20°F to +140°F

Montaje: 12” Puntal Poste

Total Lúmenes: 1,300

Temperatura de color: 6000K

Clasificación de Inclemencias del Tiempo: Resistente a las inclemencias del tiempo

Gama de Movimiento: 135°.inclinacion - 370° rotación

Controlador: Solo cable duro salpicadero montaje controlador

Garantía: Sí– 3 año*

Sumario/Calificaciones

65 Vatios 1,300 Lúmenes

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Controlador, 100’ Gama

Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo

12 VDC Operación

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: GL-2100-12-E

En Existencia: Sí

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com