Lámpara LED de emergencia a prueba de explosión - C1D1 C2D1 - se activa SOLO durante cortes de energía eléctrica

Parte # EPL-EMG-24-2L-LED-113

Hecha en los EUA

El accesorio de iluminación LED a prueba de explosión de Larson Electronics EPL-EMG-24-2L-LED-113 es ÚNICAMENTE de emergencia, está aprobado UL en Estados Unidos y Canadá en Clase I División 1 y 2, y Clase II División 1 y 2, tiene clasificación de temperatura T6 y es una solución de iluminación superior para áreas donde hayan vapores químicos/petroquímicos inflamables o polvo pulverizado o exista la posibilidad de hallarse. Este aparato de emergencia solamente se activa en ambas lámparas en cuando se va la electricidad, y se apagan ambas luces cuando regresa la corriente.

Este accesorio de iluminación es SOLO de emergencia, de 2 pies de largo, con 2 tubos LED 2 a prueba de explosión, es ideal para su uso en áreas peligrosas que requieren iluminación de emergencia potente y compacta que proporcione iluminación eficaz en caso que la electricidad falle. Esta luz de emergencia está diseñada para alimentar las dos lámparas sólo cuando se corta la electricidad en forma anormal. No funciona como una luz de área estándar y está diseñado para aplicaciones de iluminación de emergencia.

EPL-EMG-24-2L-LED-113 está equipado con bulbos LED de las series-T especialmente diseñados, que producen 15% más iluminación a 8 pies de distancia, comparado a las lámparas estándar T8 cuando son medidas con un fotómetro Extech. Nuestros bulbos de la serie LED-T son visiblemente más brillantes que los T8 y han sorprendido consistentemente a muchos de nuestros clientes con sus inesperadamente elevados niveles de iluminación. Este accesorio con 2 lámparas LED a prueba de explosión es más ligero en peso, tiene un perfil más delgado, y produce más luz que los accesorios fluorescentes tradicionales a prueba de explosión. Los tubos LED con diseño de bulbo T17 de 2 pies de largo (.6 metros) incluidos en esta unidad están clasificados en más de 50,000 horas de servicio, lo cual excede a más del doble a los bulbos estándar T8.

Con un balasto de emergencia integrado, esta luz LED a prueba de explosión seguirá iluminando por 90 minutos una vez que se corte la electricidad de la fuente principal. Una vez que se restablece la energía eléctrica, la batería de emergencia será recargada. Este accesorio incluye un botón de prueba con el fin de comprobar la precisión de funcionamiento en condiciones normales.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Este accesorio lleva una clasificación de temperatura T6 y está aprobado UL en Clase I División 1, Grupos C y D, Clase I División 2, Grupos A, B, C y D, y Clase II, División 1 y 2, Grupos E, F y G.

El diseño de estado sólido de las lámparas LED, le da a este accesorio una resistencia superior al daño por vibraciones y temperaturas extremas, como también una vida útil de más del doble, comparadas a los bulbos estándar T8. Las lámparas LED de 15 vatios producen más iluminación que los bulbos estándar T8.
Los bulbos LED utilizados en este dispositivo son nuestra segunda generación de la serie LED T estilo T17, las lámparas de 15 vatios producen 15% más de luz que las lámparas estándar T8, cuando se miden a ocho pies. Este accesorio es multe-voltaje (no de pulsaciones múltiples) y trabaja en los siguientes voltajes: 120 Voltios 60 Hz, 220 Voltios 50Hz, 240 Voltios 60 Hz, y 277 Voltios 60 Hz. También hacemos una versión 12-24 V DC para aplicaciones de bajo voltaje (sufijo -LV). Nuestro accesorio luminoso LED EPL-EMG-24-2L-LED-113 está aprobado UL en EE. UU. y Canadá para uso en cabinas de pintura pulverizada.

Opciones de montaje adicionales:
Salvo se especifique lo contrario, nuestra norma, es usar la configuración más común, el montaje con soporte en el extremo, mostrado arriba. También ofrecemos un montaje colgante para ésos que necesitan suspender el accesorio lejos de la superficie del cielo raso (es decir, suspender de tubería o conducto).

Montaje de soportes estándar: cada soporte se ajusta a la clavija de soporte de montaje en cada lado de la lámpara. El ángulo del soporte es fijado apretando dos tornillos de cabeza en cualquier lado del soporte. Los tornillos de cabeza trabajan como tornillos de fijación. El soporte está auto-montado por un agujero para perno que está encima del soporte. Hay dos soportes, uno en cada extremo de la lámpara. Una vez que los soportes son montados a una superficie (cielo raso, piso o pared), el accesorio se puede quitar de los soportes aflojando los tornillos del casquillo que sostienen el soporte a la clavija de montaje. Las fotos mostradas arriba ilustran los soportes laterales. La tercera foto agrandada abajo muestra los soportes en ambos lados de la lámpara.

Usos sugeridos: cabinas de pintura pulverizada, mantenimiento de aeronaves, plataformas de perforación petrolera, refinerías, áreas de limpieza y de solventes, plantas de procesamiento de gas, fabricación de productos químicos, plantas de tratamiento de basura.

Hecha con calidad de EUA
1. Cada unidad es probada dialécticamente.
2. El accesorio llega ensamblado y con lámparas para reducir tiempo de instalación y costo. Los soportes de montaje ajustables permiten al operador elegir cualquier ángulo de montaje para el accesorio.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

3. Accesorio construido en aleación de aluminio extruido resistente a la corrosión, libre de cobre.
4. No hay caja de balasto. Ningún balasto a substituir. Simplemente llevamos un cable negro a un extremo del bulbo y un cable blanco al otro.
5. Reflectores de aluminio extruido de grueso calibre, acabados con reflectante de alto brillo. Resisten abolladuras y corrosión.
6. Se utiliza una llave para desatornillar los casquillos del extremo para reemplazar las lámparas, mientras que algunos modelos de la competencia requieren el método de “golpear y remover” para aflojar el casquillo del extremo.
7. A prueba de explosión, los tubos Pyrex son resistentes al calor y al impacto y proporcionan protección a la lámpara.

Ventajas superiores de LED
1. Vida útil de 50,000 horas.
2. Puede AHORRAR 50% o más en energía.
3. Califica para proyectos de modernización por incentivos financieros, incluyendo reembolsos de servicios públicos, créditos fiscales y programas de préstamos de energía.
4. Reduce el uso de energía y prolonga la vida útil de las unidades de refrigeración periféricas (aire acondicionado, refrigeración)
5. Es 100% reciclable.
6. No toxinas de plomo, mercurio.
7. No hay emisiones de CO2, luz UV o radiación infrarroja.
8. Califica a los edificios para LEED y otras certificaciones de negocio sostenibles.
9. La luz brillante y homogénea mantiene color constante a través del tiempo.
10. Encendido y apagado instantáneo – Sin parpadeo, retrasos o zumbido.
11. Reproducción de color muy buena.
12. Resistente a la vibración o choques.
13. Una operación perceptiblemente más fresca.
14. Interrupciones menos frecuentes, una mayor producción mejora la seguridad en el lugar de trabajo.
15. Cumple con el Título 24 de California.

Oprima aquí para ver los dibujos dimensionales de está lámpara a prueba de explosión.

Especificaciones / información adicional

Luz LED, SOLO de emergencia EPL-24-2L-LED-113
Listado en UL: Estados Unidos - Canadá
Dimensiones: Ancho - 11.25" Largo - 27.5" Alto - 8.5"
Peso: 32 lb
Vatios totales: 30 vatios
Voltaje: universal 120-277 V 50/60 Hz

Especificaciones límite UL
Clase I División 1, Grupos C y D
Clase I División 2, Grupos A, B, C y D
Clase II, División 1 y 2, Grupos E, F y G
UL 844, 924
UL 1598 tipo marino

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Bajo voltaje (Opcional): 12-24 V DC

Expectativa de vida de la lámpara LED: más de 50,000 horas

Eficiencia: 90 lúmenes por vatio
Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento: clasificado T6 -30 °C a 70 °C
Ángulo de luz: 150 grados
Temperatura de color: 5300 K
Montaje: soporte estándar - colgante opcional
Conector hub de cableado: 1/2 pulgada roscada
Garantía: SÍ- 5 años*

Aprobación UL: **certificado de los EUA** **certificado de Canadá**

*Garantía de reemplazo de 5 años en esta lámpara LED (o bulbos LED para accesorios de iluminación con bulbos removibles LED). Después de 30 días, el cliente envía la lámpara LED fallada y/o el bulbo LED a Larson Electronics con gastos por cuenta propia. Si la falla es defecto del fabricante, enviaremos un nuevo reemplazo al cliente. Si la falla ocurre dentro de los 30 días siguientes a la recepción, Larson Electronics proporcionará una etiqueta de devolución por correo electrónico al cliente. Cuando se devuelva la lámpara fallada, Larson Electronics enviará un reemplazo nuevo. Por favor oprima aquí para ver nuestro folleto de garantía de 5 años.

UL 595 exteriores tipo marinos (agua salada)
UL certificado - EUA/Normas de seguridad canadienses

Requisitos de órdenes especiales
Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Internacional: 1-903-498-3363
Correo electrónico:
sales@larsonelectronics.com

Desplace la pantalla hacia abajo para comprar - Por favor note: el tiempo de espera en esta lámpara es de 4 días.

Parte #: EPL-EMG-24-2L-LED-113 (64164)
En existencia: Sí

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com