HL-85-HID-220V

Comprar American conforme

El Larson Electronics HL-85-HID-220V es una sumamente tosca iluminación de mano con mucho poder y un diseño a proveer el máximo produce y alto fiabilidad. El iluminación puede de producir un 3200 lúmenes luz rayo con el cabalidad alcanzar 2800 pies en longitud y puede hacer ajustado en un enfocado e intenso iluminación de mano rayo o un ancho inundación rayo. El luz funciona con 220 voltios AC y incluye un 25 pies cable con en línea transformador y estándar tapón con conexión a 220VAC enchufe.

El liviano y agua resistente 35 vatios HID luz direccional es ergonómicamente diseño a producir equilibrado y fácil a trabajar iluminación de mano que puede a estar en difícil circunstancias. Todo del unidad pesa 14 oz y es construido con un alto impacto nylon mango y lámpara cascara y un gruesa policarbonato lente para extrema durabilidad. El único lente y reflectante diseño de esta unidad permite a producir un alto calidad foco con un extraordinario intensidad y largo alcance sin irregularidad o lente artefacto.

Usuarios puede a levantar el bloqueo lengüeta atrás del lámpara cascara y hacer girar a él lámpara cabeza ajustar el rayo configuración. Haciendo girar a el cascara cambia el rayo entre un ancho suave inundación patrón a un apretado enfocado rayo alcanzando 2800 pies en longitud. Constante rotación puede desconectar la lámpara cabeza del mago asamblea permitiendo el usuario a reemplazar el bombillo rápido cuando es necesario a reemplazar.

Apoyado con unos 3 años garantía nuestro Larson Electronics HL-85-HID-220V portátiles direccional iluminación es ideal para trabajo en seguridad, caza, y observar.

Esta unidad tiene reflector con un diseño a proveer máximo eficiencia y poder para capturar y enfocar toda la luz producido del 35 vatio HID bombillo. El convexo lente con poco profundidad puede producir luz con mínimo luz perdido y rayo caída con más de 90% del luz producido concentrado y enfocado. Muchos luces pierden 50% del luz que producen. Esto crear rayo caído. Nuestro direccional iluminación produce un enfocado y directo rayo de luz con un excelente blancura, intensidad, y poder. El 35 vatio bombillo en este unidad clasificado con 4500 horas de vidas de operación y produce 3,200 lúmenes.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

El HL-85-HID-220V tiene un diseño a funcionar con 220 voltios AC, usa 0.26 amperios a empezar para 60 segundos y 0.18 amperios continuos y es equipado con un 25 pies cable con un en línea transformador y cavando con un estándar toma de corriente. Alternativamente el cable en este HID direccional foco puede hacer desconectado y todo los 12-24VDC poder fuentes pude hacer suministrado a las luces. Un plateado botón interruptor proveer un fácil único dedo operación y un grueso textura superficie del mango proveer un fuerzo garrar cuando está en mojado condiciones. Un acollador acoplamiento a el mango da más protección contra el posibilidad del usuario perdiendo su garra.

El mango y lámpara caja afición del HL-85-110V es echo de alto impacto nylon. El policarbonato lámpara caja es ancho y contorneado para más afición. El 16 indicador interna cableado y conector son sencillos y bien construidos. El industrial grado tungsteno filamento foco tiene un diseño para 1200 horas de luz y produce más de 5 millón bujía en esta configuración. El único lente y reflector diseño de este unidad permite a producir un alto cualidad luz direccional con excepcional intensidad con largo alcance sin irregularidades o lente artefacto.

El reflector es excepcionalmente en forma de y poco profundo capturar y enfocando el luz eficiente y eficazmente. Combinando con convexo lentes e insertado lente posicionamiento esta luz eficiente y eficazmente captura y proyecta perfecto cantidad a luz que el operador quiere. El posicionamiento del foco y la forma del reflector son diferente de las otras portátiles luces producto. El diferencia es e el cantidad del luz producido que es capturado y enfocado. En muchas formas luz comparta las mismas propiedades de agua. Con muchos focos ay un grande cantidad de luz “caída” a el suelo alrededor del luz fuente. El rayo de luz continua a producir luz pero mucho de la luz “caí” alrededor de la fuente quitando del deseo producido rayo de poder. Con un HL-85-110V foco configuración 90% de la luz producido es capturado y enfocado. El lado ventaja de esto es el reducción del “reparto” un fenómeno que ocurrir cuando el luz “caí” alrededor del luz fuente. A menudo cuando rodear de agua y nieve u otra reflectante superficie la luz caída causa “reparto” que eficazmente prevente el ojo humano a ajustar a ver objetos a la distancia que el foco es usado a mirar.

El operador puede levantar el bloqueo ceja atrás de la lámpara caja y dar vuelta a la lámpara cabeza. Dando vuelta a él caja permite el operador a ajustar el rayo a un ancho suave inundación patrón a un apretado foco que va 900 pies. Continúo vuelta a el extremo desconecta el lámpara cabeza del mango asamblea dejando el operado a reemplazar el foco cuando necesario.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

El ergonómico mango es es 4.5 pulgadas largo, 1.5 pulgadas profundo y 5/8 pulgadas ancho y tiene un 3/8-16 pulgada latón nuez cierre incrustar en el base del mango que permite montaje de esta luz con un trípode o magnético base como el MM-2 o MM. Estos caracterizas permitan para el luz hacer montado a un trípode también. El HL-85-HID-220V foco tiene un diseño a ser fácil campo mantenencia con sencillo interno conectores acceso entre el broche en el base del fondo del mango y el lámpara caja es fácil a quitar a tener fácil acceso al bombillo y cableado. No herramientas son necesario a cambiar partes del luz incluido el bulbo.

También ofrecemos un 5 pulgada diámetro y un 7 pulgada diámetro lente. El 5 pulgada lente produce un rayo foco y el 7 pulgada lente produce un luz más ancho cobertura inundación patrón.

Especificaciones / información adicional

HL-85-HID-220V Alto Voltaje Foco

Tipo de lámpara: Alto Intensidad Despedir (HID)

Dimensiones: Mango-4.5” Largo 1.5”-Profunidad 5/8” Ancho

Peso de Lámpara: 14 Oz

Vatios: 25 vatios

Voltaje: 220V AC

Produce: 3200 Lúmenes

Expectativa de vida de la lámpara: 4500 Horas

Rayo Lux en Foco: a 10 FT: 5,080 a 15 Ft: 3,560

Rayo Lux en Inundación: a 10 FT: 1,890 a 15 Ft: 1,188

Cordones: 25 pies cordón con en línea transformador

Tipo de Rayo: ajustable, foco o inundación

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Características

Alto Produciendo 35 Vatio HID Bombilla

Poco Peso Ergonómico Disnea

No Herramientas para Trabajar en Campo

25 Pies Cordón

Pesado Trabajo Nylon/Policarbonato Construcción

220VAC y 12/24 Voltaje DC

15 Millón Bujía

CE Certificado

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Garantía de reemplazo de 3 años en esta lámpara HID. Después de 30 días, el cliente envía la lámpara LED fallada y/o el bulbo LED a Larson Electronics con gastos por cuenta propia. Si la falla es defecto del fabricante, enviaremos un nuevo reemplazo al cliente. Si la falla ocurre dentro de los 30 días siguientes a la recepción, Larson Electronics proporcionará una etiqueta de devolución por correo electrónico al cliente. Cuando se devuelva la lámpara fallada, Larson Electronics enviará un reemplazo nuevo.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com