Eléctrica caja ventilador/ soplador a prueba de explosión carro - 4450 CFM - bloqueo de ruedas – cable de 30' – ATEX

Parte # EPFC-E16-4450-30-ATEX-ND

El EPFC-E16-4450-30-ATEX-ND de Larson Electronics explosión prueba caja ventilador / soplador carro con seguridad y eficacia redirige el aire viciado de los lugares peligrosas. Este soplador de prueba de explosión cumple con los estándares ATEX para ubicaciones peligrosas y proporciona alta salida CFM de 4450 de flujo de aire eficaz en espacios más grandes.

NOTA: LAS OFERTAS DE ENVÍO GRATIS NO APLICA A ESTE PRODUCTO

Este portátil soplador de prueba de explosión eléctrica (extractor), es adecuado para espacios confinados y es aprobado a los estándares de seguridad UL para ubicaciones peligrosas, incluyendo Clase I División 1 Grupo D y Clase II División 1 Grupos E, F y G. Este ventilador cuente con un motor de 1/2 hp de alta eficiencia que está completamente encapsulado y una precisión equilibrada, sin chispas ventilador 21-hojas de aluminio sistema de alto rendimiento y protección contra igniciones accidentales. Este ventilador tiene una entrada de 16 pulgadas y bridas de escape y produce más de 4,450 CFM de salida de aire para excelente circulación de aire en grandes áreas.

Otras características incluyen una ligero peso/alta resistencia, carcasa en ABS reforzado con vidrio anti-estático que es prueba a corrosión y resistente a químicos. Los sistemas de ventilador completo se montan en un marco de aluminio sin chispa con bloqueo ruedas para proporcionar facilidad de movilidad y transporte. Esta caja ventilador/soplador opera en estándar 230VAC con 40 amperios de uso inicial y constante uso de 8 amperios después del inicio. Suministrado con esta unidad es 30 pies de cable con enchufe schuko a prueba de salpicaduras e lugares peligrosas de ATEX.

Nota sobre los ventiladores de a prueba de explosión: puede ser utilizado como una entrada y un extractor.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Características

- 1.5 HP 1.1 kW motor eléctrico, 230VAC – 40 amperios inicial y 8 amperios constante
- 90.2dB Nivel de ruido
- 16 pulgadas brida de entrada y escape
- 4450+ entrega de aire libre de cfm (3180 CFM con curva de 90 grados con 15' del conducto)
- Aprobado para II 2 G Ex d e IIB T6 Gb, Ex d e IIB T6 Gb, and II 2 G Ex d IIB Gb
- Sin chispas ventilador hoja de aluminio es equilibrado de precisión
- Caja de interruptor de IP65 probada a lluvia
- Alta resistencia, carcasa en ABS reforzado con vidrio anti-estático que es prueba a corrosión y resistente a químicos
- Ruedas base con bloqueo de ruedas de aluminio
- Adaptador para conducto reversible
- Pre-cableado con cable de 30 pies con enchufe estándar schuko a prueba de salpicaduras e lugares peligrosas de ATEX

Especificaciones/ Información adicional

Dimensiones: 19" ancho x 24" alto x 12" diámetro
Peso: 68 lbs
Nivel de ruido: 90.2 Db
Motor: 1.5 HP, 1.1 Kw
Voltaje: 230V
Amperios: 40A inicial, 8A constante
Tipo de ventilador: Caja ventilador/soplador
CFM entrega: 4450+
Ambiente temperatura de funcionamiento: -20 a 180 grados Fahrenheit
Cableado: cable de 30 pies, schuko a prueba para lugares peligrosas de ATEX

UL y ATEX aprobado

II 2 G Ex d e IIB T6 Gb
Ex d e IIB T6 Gb
II 2 G Ex d IIB Gb
Bloqueo de ruedas

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Requisitos de órdenes especiales
Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPFC-E16-4450-30-ATEX-ND (71410)
En existencia: Si