87 vatios de alta intensidad voladura de LED luz con 600 lbs agarre de base magnética – 120-277 voltios AC

Parte# BLWP-90LED

La LED luz de voladura BLWP-90LED ofrece una alta salida de luz de un factor de forma compacto y está diseñado para proporcionar una alternativa más duradera y larga vida a las unidades halógenas. Esta luminaria LED esta soportada por un base magnética robusta con (3) imanes de agarre de 200 lbs que permite que la unidad sea montada a las superficies metálicas tales como paredes o tablas de trabajo. Esta luz de 87 vatios LED opera en 120-277V AC proporcionando opciones versátiles de la conexión de energía y la capacidad de funcionar la unidad con voltajes de AC comúnmente encontrados 120-220V. Al ordenar este producto, por favor elija la tapa de cordón preferida abajo.

El BLWP-90LED es una potente solución de iluminación para proyectos de voladuras, tareas detalladas y aplicaciones de iluminación montadas. Esta unidad de 87 vatios es capaz de emitir 9,308 lúmenes (107 lúmenes por vatio) con 5,000 CCT y 80 CRI. Funcionando con 120-277V AC, la luminaria de LED es un reemplazo conveniente para las lámparas del haluro del metal y de HPS. Esta luz es IP67 impermeable, haciéndola ideal para los usos al aire libre y mojados. La cubierta en el BLWP-90LED se construye del aluminio fundido, mientras que la lente está hecha de claro templado de vidrio plano.

Ventajas del LED: A diferencia de la quema de gas y las lámparas de tipo arco que tienen bulbos de vidrio, los LED no tienen filamentos o alojamientos frágiles que se rompan durante el funcionamiento. En vez de calentar un filamento pequeño o usar una combinación de gases para producir luz, la luz de los diodos electroluminiscentes (LED) se produce con materiales semi-conductores que se iluminan cuando se aplica corriente eléctrica, y emiten luz. Con las luces LED, no hay tiempo de calentamiento ni enfriamiento antes de volver a pulsar y proporcionar iluminación inmediata cuando se acciona el encendido, aumentando la confiabilidad de la tecnología LED.

Las luces del LED tiene las temperaturas perceptiblemente más frescas que la tradicionales metal de halide y las luces de alta presión del sodio y no contienen ningún gas dañoso, vapores, o mercurio, haciéndolos más seguros y más económicos de energía. No se pierde ninguna energía adicional en las áreas del trabajo porque el tipo del bulbo, y los riesgos del operador asociados a métodos tradicionales

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

de la iluminación, tales como quemaduras accidentales y exposición a las sustancias peligrosas contenidas en los bulbos de cristal, se eliminan. Además, los LED son también más seguros para el ambiente pues son el 100% reciclable, que elimina la necesidad de los servicios especiales costosos de la disposición requerida con el tipo de gas y del arco tradicional lámparas.

Cableado y enchufe: Esta luz de inundación está equipada con un 16/3 SOOW cable de 12 pies que es resistente a químicos y abrasión y tiene una tapa de cable de grado industrial para fácil conexión en tomas común. Opciones de tapas incluye un conector de hoja recta de 5-15 15 amperios para uso con enchufes de pared con la tierra de 110V, estándar conector de hoja recta de 6-15 15 amperios para uso con enchufes de pared con la tierra de 220-240V, NEMA L5-15 15 amperios gire el tapón de cierre para conector de hoja gire de 125V, NEMA L6-15 15 amperios gire el tapón de cierre para conector de hoja gire de 240V, Británico BS1363 13 amperios, con fusible enchufe de 3 hojas para los puntos del Reino Unido, o un perno dos 16 amperios clasificó el enchufe de Schuko con el contacto de tierra y el zócalo para los enchufes europeos hasta 250V. Alternativamente, podemos proporcionar los plomos de vuelo sin el enchufe para los usos duros del alambre o para los operadores que prefieren atar con alambre en casquillos proporcionados usuario de la cuerda. Elija por favor la opción de la coleta abajo para los plomos de vuelo sin el enchufe.

Montaje: El hardware de montaje para el BLWP-90LED consiste en un montaje del muñón/ soporte en U, juntado con una base magnética del apretón que consiste de 3 imanes de 200 lbs. La base magnética sujetara esta luz del LED firmemente en el lugar incluso cuando está montada en las paredes o la sobrecarga, y es suficientemente fuerte para soportar vibraciones de funcionamiento de equipos.

Usos: Voladura de arena, voladura de agua, iluminación del paquete de la pared, la iluminación ascendente, los monumentos, los puertos deportivos, los muelles, los almacenes, las carteleras, los estacionamientos y los sistemas de seguridad y más.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envié un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas

diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Especificaciones / información adicional

Tipo de lámpara: LED voladura luz
Dimensiones: 13 3/8" x 15" x 3 3/8"
Vatios: 87
Voltaje: 120-277V AC @ 50/60 Hz
Lúmenes: 9,308
Eficacia de lúmenes: 107 Lm/V
Temperatura de color correlacionada: 5000
Índice de reproducción cromática: 80
Expectativa de vida de la lámpara: más de 50,000 horas
Gama de temperaturas ambiente: -40°C to +50°C
Material de cascara: Carcasa de aluminio fundido y el marco delantero
Material del hardware: acero inoxidable niquelado
Material de la lente: vidrio plano claro templado
Montaje: muñón/ soporte en U con (3) imanes con agarre de 200lbs
Cableado: 12' 16/3 SOOW cable con enchufe recto
Opciones de tapa de cordón: 5-15 recta, 6-15 hoja recta, L5-15 gire, L6-15 gire, UK BS1362, Intl Schuko, coleta
Color de la carcasa: negro
Peso: 15 lbs
Garantía: Sí - 3 años

Calificaciones

Listados para ubicaciones húmedas
IP67 impermeable
Reemplazo conveniente para el MH o MPS

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: BLWP-90LED (71622)

En existencia: Si

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com