

**Señal de Tráfico A Prueba de Explosión - Clase 1 y Clase 2 Pila de Luz - Rojo, Amarillo, Verde - 1.5" GRC**

Parte # EPL-TL-3X10W-C-1.5GRC

Hecho en los Estados Unidos

El EPL-TL-3X10W-C-1.5GRC de Larson Electronics es una Pila de Luz Indicadora de Clase 1 División 1 y Clase 2 División 1. Esta aprobado para su uso en lugares con humedad y ambientes marinos. Esta LED a prueba de explosión está diseñada para enrutar el tráfico y señalización, e indicaciones visuales en estaciones de reabastecimiento de combustible industrial y la indicación de estado de proceso en instalaciones de fabricación.

El EPL-TL-3X10W-C-1.5GRC es un indicador de tráfico LED a prueba de explosión, es una solución ideal para la iluminación de estaciones de reabastecimiento de combustible industrial y las instalaciones de fabricación. Las carcasas de estas luces están fabricadas con un revestimiento de polvo de poliéster de aluminio libre de cobre que puede soportar 1490 libras PSI - presión hidrostática. La placa de montaje está fabricada de aluminio y ofrece un GRC de 1.5" para suspensión superior. Este indicador rojo y verde luminoso a prueba de explosión tiene una vida operativa de 50,000 horas y está disponible en 120-277 VAC y 12/24 VDC o VAC para las configuraciones estándar o de bajo voltaje.

Esta luz LED a prueba de explosión tiene una calificación de temperatura T3C y un rango de temperatura ambiental de - 40°C a 85°C. El EPL-TL-3X10W-C-1.5GRC es aprobado como Clase 1, Clase 2, Clase 3, División 1. El poder es proporcionado por los conductores individuales para permitir la operación independiente de cada lámpara, haciendo de esta unidad ideal para las instalaciones de fabricación de depósitos de combustible y donde indicadores de estado son necesarios.

Este accesorio a prueba de explosiones está configurado para la salida de luces rojo, amarillo y verde (un color cada luz) ofrece una salida excepcional de lúmenes, tiene una vida útil de 50,000+ horas, y las luces están protegidas por globos de Pyrex y fundición de aluminio. Las lámparas LED en este semáforo son de 10 vatios cada uno con una salida de 1050 lumen y ofrecen un funcionamiento fresco y salida brillante que supera las lámparas de 100 vatios con indicadoras incandescentes. El montaje es proporcionada por una base de aluminio de gran espesor con un cubo de GRC de 1.5 pulgadas en la parte posterior de la unidad de suspensión de techo.

Nota: Por favor, tenga en cuenta las opciones de color y la configuración de luz de esta unidad pueden ser adaptadas a sus necesidades. Ofrecemos lámparas LED de quemadura constante o estroboscópicas, así como configuraciones de alta o baja tensión. Póngase en contacto con nosotros para las configuraciones de color especial.

Voltajes: 120-277VAC, 50/60 Hz, 11-25V AC/DC

Calificación de Temperatura: Clase 1- T3C, Grupos C y D: Clase 2 - T3C, Grupos E, F y G

**Especificaciones/ Información Adicional****EPL-TL-3X10W-C-1.5GRC Pila de Luz**

Tipo de Lámpara - LED

Color de Lámpara - Rojo, Amarillo y Verde

Vataje - 10 vatios por lámpara - 30 vatios total

Voltaje - 120-277 Voltios AC, 12-25 Voltios DC o AC

Configuración de Luz - Quemadura Lenta

Lúmenes: 3150 total (1050 cada uno)

Montaje - GRC 1.5"

Temperatura Nominal - T3C

Vida de la Lámpara - 50,000 + horas

Cableado - 4 cables conductores

Calificaciones/ Aprobaciones

Estados Unidos y Canadá

Clase 1, División 1, Grupos C y D

Clase 2, División 1, Grupos E y F

Clase 3, Grupos E, F y G

IP67 (a prueba de agua)

Temperatura Nominal T3C

Aprobado por el Departamento de Edificaciones de la Ciudad de Nueva York

Órdenes Especiales - Requisitos

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: **1-800-369-6671**

Fax: **1-903-498-3364**

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPL-TL-3X10-C-1.5GRC (73022)

En Existencia: Si